



Bona Toner

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Předem odměřená přísada pro barevné tónování dřevěných podlah



Objevte mimořádnou flexibilitu v designu a jednodušší manipulaci s produkty díky přísadě Bona Toner, určenou k úpravě nebo doladění barevného tónu dřevěných podlah.

Tato přísada navržená pro dokonalé přizpůsobení vzhledu dřevěných podlah, umožňuje precizně upravit nebo jemně doladit barevnost dřeva pro dosažení požadovaného výsledku. Hloubku a intenzitu odstínu lze jednoduše regulovat počtem aplikací.

Barevné přísady White, Natural, Amber a Black jsou navrženy tak, aby dokonale doplňovaly stávající základní laky Bona. Díky tomu vám stačí mít skladem pouze základní lak Bona Classic UX* a podle potřeby přidat požadovaný barevný odstín. Tento inovativní přístup zásadně zjednodušuje manipulaci s produkty a zároveň nabízí mimořádné pohodlí a přizpůsobivost pro každý projekt.

* Pro dosažení vzhledu odstínu Bona Amber použijte jako základní lak Bona Intense.

- Vylepšení nebo úprava stávajícího zbarvení
- Příklad se přidává přímo do základních a vrchních laků
- Vhodné také pro přelakování k potlačení žloutnutí



Bona Toner

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Předem odměřená přísada pro barevné tónování dřevěných podlah

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Vodou rozpustná barevná přísada
Barva:	Natural/přírodní, White/bílá, Amber/jantarová, Black/černá
Poměr ředění:	1 díl Bona Toner (100 ml) na 20 dílů laku (5000 ml)
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +30°C během skladování a přepravy
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Kapalný odpad musí být zlikvidován ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	100 ml

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

- Aby byla barva rovnoměrná, přidejte celou 100 ml lahvičku Bona Toner do plného 5 l balení laku. Je možné též rozdělit dávku, ale vyžaduje přesné vážení/odměření a obvykle se to nedoporučuje.
- Maximálně jedna lahvička Bona Toner na 5 l produktu. Pokud je vyžadován intenzivnější barevný efekt, aplikujete více produktu s Bona Tonerem.
- Skutečný výsledný odstín závisí na kombinaci: Bona Toner + typ dřeva + použitý základní/vrchní lak.
- Před aplikací vždy udělejte test produktu na vzorku, abyste

ověřili výsledek.

- Pokud je možné si vybrat, obecně se lepší výsledky dosahují přidáním Bona Toneru do základního laku než do vrchního laku.
- Polotransparentní Bona Tonery se doporučují pro zesvětlení světlých podlah nebo pro hlubší tón tmavších dřevin. Přeměna velmi tmavého dřeva na světlý odstín, nebo naopak, se nedoporučuje – v takových případech je vhodnější jiná metoda zabarvení (např. Bona Craft Oil 2K).

NÁVOD K APLIKACI

Standardní postup

- 2x základní lak s aditivem Bona Toner
- 2x Bona vrchní lak

Alternativní postup

- 1x základní lak s aditivem Bona Toner
- 1x Bona vrchní lak s aditivem Bona Toner
- 1x Bona vrchní lak

Vyšší barevná intenzita

- 2x základní lak s aditivem Bona Toner
- 1x Bona vrchní lak s aditivem Bona Toner
- 1x Bona vrchní lak

Přelakování

- 1 nebo 2x Bona Traffic HD s aditivem Bona Toner
- 1x Bona Traffic HD



Bona Toner

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Předem odměřená přísada pro barevné tónování dřevěných podlah

APLIKACE

Poznámka: Pro dosažení zabarvení podobných originálním základním lakům Bona White a Bona Natural použijte aditivum Bona Toner White nebo Bona Toner Natural v kombinaci se základním lakem Bona Classic UX. Pro dosažení zabarvení jako je základní lak Bona Amber použijte Bona Toner Amber v kombinaci se základním lakem Bona Intense. Bona Toner Black lze použít s jakýmkoliv Bona základním lakem.

Všechna aditiva Bona Toner lze použít s jakýmkoliv Bona vrchním lakem.

Před použitím důkladně protřepejte lahvičku Bona Toner alespoň po dobu 1 minuty. U dvousložkového laku nejprve přidejte tužidlo a protřepejte po dobu 1 minuty, poté přidejte Bona Toner a znova protřepejte po dobu 1 minuty.

Bona Toner a základní lak

Při použití Bona Toner White nebo Natural v kombinaci s Bona Classic UX se doporučuje použít Bona TanninShield. Dodržujte standardní pokyny pro aplikaci pro daný základní lak. Stejně jako u všech pigmentovaných základních laků, pracujte ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do "živého

laku". Pokud je to možné, pracujte od stěny ke stěně, abyste minimalizovali viditelné napojování. V případě potřeby proveďte lehký mezibrus, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva.

U odstínů White a Natural dosáhnete nejlepších výsledků při finální aplikaci vrchního laku ve stupni lesku mat, extra mat nebo ultra mat.

Bona Toner a vrchní lak

Dodržujte standardní pokyny pro aplikaci po daný vrchní lak. Pro nejlepší vizuální výsledek použijte spodní hranici doporučené spotřeby požadovaného laku (8 m² z 1 litru). Hloubku a intenzitu odstínu lze jednoduše regulovat počtem aplikací. Pigmentované vrchní laky jsou náročnější na aplikaci než transparentní laky; pečlivé plánování a systematický pracovní postup jsou nezbytné. Pracujte ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do "živého laku". Pokud je požadována vyšší intenzita barevného odstínu, nechte první vrstvu zcela zaschnout a poté naneste druhou vrstvu s aditivem Bona Toner. Na závěr aplikujte finální vrstvu transparentního vrchního laku.

samotné dřevo změnilo barvu v důsledku vzlinání tříslovin ze dřeva skrz povrchovou úpravu, vlivem oxidace, pohybem přírodních olejů nebo působením UV záření.

DŮLEŽITÉ!

Po otevření laku a přidání aditiva Bona Toner musí být směs spotřebována do dvou týdnů.

Bona vrchní laky nežloutnou a nemění barvu vlivem UV záření. Bona vrchní laky však nemohou zabránit tomu, aby



Bona Toner

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Předem odměřená přísada pro barevné tónování dřevěných podlah

Informace v tomto dokumentu a všechny naše doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nemohou být považovány za úplné. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva nebo jiných typů podlah a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela aplikovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte vlastní zkoušku použití pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl. Dodržujte doporučení výrobce podlahy a ustanovení příslušných norem.

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161,