



Bona Toner

PARTE DE LA GAMA DE ADITIVOS BONA

Aditivo premedido para la coloración de suelos de madera.



Disfrute de una mayor flexibilidad en el diseño y una manipulación simplificada del producto con Bona Toner, diseñado para ayudarle a mejorar y personalizar el aspecto de los suelos de madera.

Estos aditivos facilitan el ajuste o la puesta a punto del color de la madera para conseguir el aspecto deseado. La profundidad y la intensidad del color se pueden controlar fácilmente ajustando el número de aplicaciones.

Premedidos para complementar perfectamente las imprimaciones Bona existentes, los colores blanco, natural, ámbar y negro le permiten almacenar solo Bona Classic UX* y añadir simplemente el tono de color deseado según sea necesario. Esto agiliza la manipulación del producto y ofrece una gran comodidad y adaptabilidad para cada proyecto.

* Utilice Bona Intense como base para conseguir el aspecto de Bona Amber.

- Cambie el color del suelo o añada un tono.
- Pigmento añadido directamente a las imprimaciones y acabados.
- También adecuado para recubrir y ocultar el amarilleamiento de la madera.



Bona Toner

PARTE DE LA GAMA DE ADITIVOS BONA

Aditivo premedido para la coloración de suelos de madera.

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Aditivo colorante soluble en agua
Color:	Natural, White, Amber (semitransparente). Black (cobertura total).
Proporción de mezcla:	1 parte de Bona Toner (100 ml) por cada 50 partes de imprimación o barniz Bona (5000 ml)
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenamiento o transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco se pueden reciclar. Los residuos líquidos deben eliminarse en una instalación de residuos autorizada; no los vierta por el desagüe ni por las alcantarillas. Respete la normativa local sobre residuos.
Tamaño del envase:	100ml

Encontrará información detallada adicional en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

- Para conseguir una coloración uniforme, se debe añadir toda la botella de 100ml de Bona Toner Additive a un envase de 5 litros de barniz. El aditivo se puede dividir en porciones, pero debe hacerse mediante un pesaje preciso y, por lo general, no se recomienda.
- Como máximo debe utilizarse una botella de Bona Toner por cada recipiente de 5 litros. Si se desea una coloración más intensa, aplique capas adicionales de barniz pigmentado hasta alcanzar el resultado deseado.
- La coloración final depende de múltiples factores, del Bona Toner, el tipo de madera y de la elección del barniz/imprimación. Antes del uso efectúe siempre una

prueba para comprobar que la coloración es adecuada para el resultado buscado.

- Siempre que sea posible, normalmente obtendrá mejores resultados si utiliza Bona Toner en la imprimación en lugar de en la capa de barniz.
- Los Bona Toner semitransparentes se recomiendan para aclarar suelos claros y profundizar el tono de las especies de madera más oscuras. No se recomienda transformar una especie de madera oscura en un tono más claro, o viceversa. En estos casos, se debe optar por métodos de coloración alternativos como Bona Craft Oil 2K.



Bona Toner

PARTE DE LA GAMA DE ADITIVOS BONA

Aditivo premedido para la coloración de suelos de madera.

TRATAMIENTO

Protocolo estándar

2 × imprimación con aditivo Bona Toner
1 o 2 × Barniz Bona

Alternativa

1 × imprimación con aditivo Bona Toner
2 × Barniz Bona con aditivo Bona Toner
1 x Barniz Bona

Mayor intensidad de color

2 × imprimación con aditivo Bona Toner
2 × Barniz Bona con aditivo Bona Toner
1 x Barniz Bona

Recubrimiento

1 o 2 × Bona Traffic HD con Bona Toner
1 × Bona Traffic HD



Bona Toner

PARTE DE LA GAMA DE ADITIVOS BONA

Aditivo premedido para la coloración de suelos de madera.

APLICACIÓN

Nota: Para replicar la coloración de las imprimaciones Bona White y Bona Natural, utilice Bona Toner White o Bona Toner Natural en combinación con la imprimación Bona Classic UX.

Para replicar la coloración de la imprimación Bona Amber, utilice Bona Toner Amber junto con la imprimación Bona Intense.

Bona Toner Black puede utilizarse con todas las Imprimaciones Bona.

Bona Toner puede utilizarse con todos los barnices Bona.

Agite la botella de Bona Toner enérgicamente durante 60 segundos para asegurarse de que los pigmentos se distribuyen por completo.

Al utilizarlo con un barniz de 2 componentes, añada primero el endurecedor y agítelo vigorosamente durante 60 segundos. Después añada el aditivo Bona Toner y vuelva a agitarlo enérgicamente durante otros 60 segundos.

Bona Toner e imprimación

Si se utiliza Bona Toner White o Natural en Bona Classic UX, se recomienda utilizar Bona TanninShield.

Observe las instrucciones de aplicación habituales de la imprimación, dado que Bona Toner no afecta a las propiedades de la aplicación. Al igual que con el resto de imprimaciones pigmentadas, aplíquelo de forma uniforme y siguiendo la veta de la madera, evitando formar charcos y las marcas de lapeado. Siempre que sea posible, trabaje de

pared a pared para minimizar las marcas de inicio y final. Para conseguir el resultado más uniforme posible, aplique una segunda capa desplazada respecto de la primera, asegurándose de que no coinciden los puntos de inicio, parada y solapado.

Si fuera necesario un lijado intermedio para eliminar las fibras levantadas de la madera, hágalo después de la primera capa de barniz. Para los tonos White y Natural, los mejores resultados se consiguen al terminar con un barniz mate, extra mate o ultra mate.

Bona Toner y barniz

Observe las instrucciones de aplicación habituales del barniz, dado que Bona Toner no afecta a las propiedades de la aplicación. Para obtener los mejores resultados visuales, aplique la cantidad de cobertura mínima recomendada y vaya aumentando el color gradualmente con varias capas. La aplicación de los barnices pigmentados es más exigente que la de los barnices transparentes. Por este motivo, es fundamental una planificación cuidadosa y un método de trabajo sistemático.

Aplique el producto siguiendo la veta de la madera, preferentemente de pared a pared para garantizar una cobertura uniforme.

Si hace falta aumentar la intensidad del color, deje que la primera capa se haya secado por completo antes de aplicar una segunda capa con Bona Toner.

Termine con una capa final de barniz transparente.

IMPORTANTE

Tras la apertura del barniz y después de añadir el aditivo Bona Toner, el producto debe utilizarse en un plazo de dos semanas. Los barnices Bona no amarillean y no cambian de color por los efectos de la luz ultravioleta. No obstante, los

barnices Bona no pueden impedir que la propia madera cambie de color debido al sangrado de los taninos, la oxidación, el movimiento de los aceites naturales o los efectos de la luz ultravioleta.



Bona Toner

PARTE DE LA GAMA DE ADITIVOS BONA

Aditivo premedido para la coloración de suelos de madera.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basan en la experiencia previa y en pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la estructura en su conjunto. Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas relevantes