



Bona Toner

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE

Aditivo pré-medido para coloração de pavimentos de madeira



Experimente uma maior flexibilidade de design e um manuseamento simplificado do produto com o Bona Toner, concebido para o ajudar a melhorar e personalizar o aspeto dos pavimentos de madeira.

Estes aditivos facilitam o ajuste ou o aperfeiçoamento da coloração da madeira para obter o aspeto desejado. A profundidade e a intensidade da cor podem ser facilmente controladas ajustando o número de aplicações.

Pré-medidos para complementar na perfeição os primários Bona existentes, os produtos Branco, Natural, Âmbar e Preto permitem-lhe armazenar apenas o Bona Classic UX* e simplesmente adicionar o tom de cor desejado, conforme necessário. Isto simplifica o manuseamento do produto, oferecendo grande conveniência e adaptabilidade para cada projeto.

* Use o Bona Intense como base para obter o aspeto do Bona Amber

- Altere a cor do pavimento ou adicione um tom
- Pigmento adicionado diretamente aos primários e vernizes
- Também adequado para recobrir e ocultar o amarelecimento



Bona Toner

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE

Aditivo pré-medido para coloração de pavimentos de madeira

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Aditivo corante solúvel em água
Cor:	Natural, White, Amber (semitransparente) Black (cobertura total).
Proporção da mistura:	1 parte de Bona Toner (100 ml) para 50 partes de Bona Primer ou Lacquer (5000 ml)
Validade:	2 anos a partir da data de produção, na embalagem original fechada.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +30 °C durante o armazenamento e o transporte.
Eliminação de resíduos:	As embalagens com uma quantidade mínima de material seco podem ser recicladas. Os resíduos líquidos devem ser eliminados numa instalação de resíduos autorizada; não os deite no esgoto nem nas canalizações. Respeite a legislação local relativa a resíduos.
Tamanho da embalagem:	100ml

Encontrará informação adicional detalhada na respetiva ficha de dados de segurança.

PREPARAÇÃO

- Para obter uma coloração uniforme, deve ser adicionada a totalidade da garrafa de 100 ml de Bona Toner Additive a uma embalagem de 5 litros de verniz. O aditivo pode ser dividido em porções, mas tal deve ser feito através de uma pesagem precisa e, de um modo geral, não é recomendado.
- No máximo, deve ser utilizada uma garrafa de Bona Toner por cada recipiente de 5 litros. Se for pretendida uma coloração mais intensa, aplique camadas adicionais de verniz pigmentado até atingir o resultado desejado.
- A coloração final depende de vários fatores, nomeadamente do Bona Toner, do tipo de madeira e da escolha do verniz/primário. Antes da utilização, realize

sempre um teste para verificar se a coloração é adequada ao resultado pretendido.

- Sempre que possível, normalmente obterá melhores resultados ao utilizar o Bona Toner no primário em vez da camada de verniz.
- Os Bona Toner semitransparentes são recomendados para aclarar pavimentos claros e intensificar o tom de espécies de madeira mais escuras. Não é recomendado transformar uma espécie de madeira escura num tom mais claro, ou vice-versa. Nestes casos, devem ser utilizados métodos de coloração alternativos, como o Bona Craft Oil 2K.



Bona Toner

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE

Aditivo pré-medido para coloração de pavimentos de madeira

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Protocolo padrão

2 x primário com aditivo Bona Toner
1 o 2 x Verniz Bona

Alternativa

1 x primário com aditivo Bona Toner
2 x Verniz Bona com aditivo Bona Toner
1 x Verniz Bona

Maior intensidade de cor

2 x primário com aditivo Bona Toner
2 x Verniz Bona com aditivo Bona Toner
1 x Verniz Bona

Revestimento

1 o 2 x Bona Traffic HD com Bona Toner
1 x Bona Traffic HD



Bona Toner

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE

Aditivo pré-medido para coloração de pavimentos de madeira

APLICAÇÃO

Nota: Para replicar a coloração dos primários Bona White e Bona Natural, utilize Bona Toner White ou Bona Toner Natural em combinação com o primário Bona Classic UX. Para replicar a coloração do primário Bona Amber, utilize Bona Toner Amber em conjunto com o primário Bona Intense.

O Bona Toner Black pode ser utilizado com todos os primários Bona. O Bona Toner pode ser utilizado com todos os vernizes Bona.

Agite vigorosamente a garrafa de Bona Toner durante 60 segundos para assegurar a completa distribuição dos pigmentos.

Ao utilizá-lo com um verniz de 2 componentes, adicione primeiro o endurecedor e agite vigorosamente durante 60 segundos. De seguida, adicione o aditivo Bona Toner e volte a agitar com força durante mais 60 segundos.

Bona Toner e primário

Se utilizar Bona Toner White ou Natural com Bona Classic UX, recomenda-se a utilização de Bona TanninShield. Siga as instruções de aplicação habituais do primário, uma vez que o Bona Toner não afeta as propriedades de aplicação.

Tal como acontece com outros primários pigmentados, aplique de forma uniforme e no sentido da veia da madeira, evitando a formação de poças e marcas de sobreposição. Sempre que possível, trabalhe de parede a parede para minimizar marcas de início e final.

Para obter o resultado mais uniforme possível, aplique uma segunda camada deslocada em relação à primeira, garantindo que os pontos de início, paragem e sobreposição não coincidem.

Se for necessário uma lixagem intermédia para remover fibras levantadas da madeira, faça-o após a primeira camada de verniz.

Para os tons White e Natural, os melhores resultados são obtidos com um verniz mate, extra mate ou ultra mate.

Bona Toner e Verniz

Siga as instruções de aplicação habituais do verniz, uma vez que o Bona Toner não afeta as propriedades de aplicação. Para obter os melhores resultados visuais, aplique a quantidade mínima de revestimento recomendada e aumente gradualmente a intensidade da cor através de várias camadas.

A aplicação de vernizes pigmentados é mais exigente do que a de vernizes transparentes. Por esse motivo, é essencial uma planificação cuidadosa e um método de trabalho sistemático.

Aplique o produto no sentido da veia da madeira, preferencialmente de parede a parede, para garantir uma cobertura uniforme. Se for necessário aumentar a intensidade da cor, deixe a primeira camada secar completamente antes de aplicar uma segunda camada com Bona Toner.

Finalize com uma camada final de verniz transparente.



Bona Toner

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE

Aditivo pré-medido para coloração de pavimentos de madeira

IMPORTANTE!

Após a abertura do verniz e depois de adicionar o aditivo Bona Toner, o produto deve ser utilizado no prazo de duas semanas. Os vernizes Bona não amarelecem nem alteram a cor devido aos efeitos da luz ultravioleta. No

entanto, os vernizes Bona não conseguem impedir que a própria madeira altere a sua cor devido ao sangramento dos taninos, à oxidação, ao movimento dos óleos naturais ou aos efeitos da luz ultravioleta.

As informações fornecidas neste documento e em todas as restantes orientações e recomendações que disponibilizamos para apoiar o profissional baseiam-se na experiência anterior e em testes exaustivos, podendo, no entanto, não ser completas. Devido à vasta gama de utilizações e condições de aplicação possíveis dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de solicitar aconselhamento técnico à Bona antes da sua utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a estrutura no seu conjunto. Tenha em conta as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.