



Bona Toner

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Aditiv pre-dozat pentru colorarea pardoselilor din lemn



Experientează o flexibilitate sporită în design și o manevrare simplificată a produsului cu Bona Toner, creat pentru a te ajuta să pui în valoare și să personalizezi aspectul pardoselilor din lemn.

Acești aditivi facilitează ajustarea sau reglarea fină a culorii lemnului pentru a obține aspectul dorit. Profunzimea și intensitatea culorii pot fi controlate cu ușurință prin ajustarea numărului de straturi aplicate.

Fiind pre-dozate pentru a completa perfect grundurile Bona existente, variantele White, Natural, Amber și Black vă permit să stocați doar Bona Classic UX* și să adăugați pur și simplu tonul de culoare dorit, în funcție de necesități. Acest lucru eficientizează gestionarea produselor, oferind în același timp un nivel ridicat de confort și adaptabilitate pentru fiecare proiect.

* Utilizați Bona Intense ca bază pentru a obține aspectul Bona Amber.



Bona Toner

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Aditiv pre-dozat pentru colorarea pardoselilor din lemn

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Aditiv de culoare pe bază de apă
Culoare:	Natural, White (Alb), Amber (Chihlimbar) - semi-transparent Black (Negru) - acoperire totală
Raport mixare:	1 parte Bona Toner (100 ml) la 50 părți grund sau lac Bona (5000 ml)
Valabilitate:	2 ani de la data fabricației, în ambalajul original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului
Reziduuri:	Ambalajele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Reziduurile lichide trebuie eliminate la o unitate autorizată de colectare a deșeurilor - nu deversați în scurgeri sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	100ml

Informații detaliate suplimentare sunt menționate în Fișa cu Date de Securitate corespunzătoare

PREGĂTIRE

- Pentru a obține o colorare uniformă, întregul flacon de 100 ml de Bona Toner Additive trebuie adăugat la un bidon de 5 litri de lac. Este posibilă divizarea aditivului în porții, însă acest lucru trebuie făcut prin cântărire precisă și, în general, nu este recomandat.
- Se va utiliza maximum un flacon de Bona Toner pentru fiecare recipient de 5 litri. Dacă se dorește o colorare mai intensă, aplicați straturi suplimentare de lac pigmentat până când se obține rezultatul dorit.
- Colorarea finală este determinată de mai mulți factori: produsul Bona Toner, tipul de lemn și alegerea lacului sau a grundului. Testați întotdeauna înainte de utilizare pentru

a vă asigura că nuanța corespunde rezultatului dorit.

- Acolo unde există această opțiune, veți obține în mod normal cele mai bune rezultate utilizând Bona Toner în grund, mai degrabă decât în stratul de lac.
- Variantele semi-transparente ale Bona Toner sunt recomandate pentru deschiderea pardoselilor deschise la culoare și pentru intensificarea nuanței speciilor de lemn mai închise. Nu se recomandă transformarea unei specii de lemn închis la culoare într-o nuanță mai deschisă sau invers. În astfel de cazuri, metodele alternative de colorare, cum ar fi Bona Craft Oil 2K, reprezintă o alegere mai potrivită.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Protocol standard

2 × grund cu aditiv Bona Toner

1 sau 2 × Lac Bona



Bona Toner

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Aditiv pre-dozat pentru colorarea pardoselilor din lemn

APLICARE

Notă: Pentru a replica nuanța amorselor Bona White și Bona Natural, utilizați Bona Toner White sau Bona Toner Natural în combinație cu grundul Bona Classic UX.

Pentru a replica nuanța grundului Bona Amber, utilizați Bona Toner Amber în combinație cu grundul Bona Intense.

Bona Toner Black poate fi utilizat cu orice grund Bona. Toate culorile Bona Toner pot fi utilizate cu toate lacurile Bona.

Agitați flaconul de Bona Toner energic timp de 60 de secunde pentru a asigura dispersia completă a pigmentului.

Când este utilizat cu un lac bicomponent, adăugați mai întâi întăritorul și agitați energic timp de 60 de secunde. Apoi, adăugați aditivul Bona Toner și agitați energic pentru încă 60 de secunde.

Bona Toner & Grundul

Când utilizați Bona Toner White sau Natural în Bona Classic UX, se recomandă utilizarea Bona TanninShield. Respectați instrucțiunile standard de aplicare ale grundului, deoarece Bona Toner nu afectează proprietățile de aplicare.

Ca în cazul tuturor amorselor pigmentate, aplicați uniform și de-a lungul fibrei lemnului, evitând băltirea produsului și urmele de suprapunere.

Unde este posibil, lucrați de la un perete la celălalt pentru

a minimiza urmele de pornire și oprire.

Pentru cel mai uniform rezultat, aplicați al doilea strat decalat față de primul, asigurându-vă că punctele de pornire, oprire și suprapunere nu coincid.

Dacă este necesară o șlefuire intermediară pentru a reduce ridicarea fibrei, efectuați această operațiune după primul strat de lac.

Pentru tonurile White și Natural, cele mai bune rezultate se obțin prin finisarea cu un lac mat, extramat sau ultramat.

Bona Toner & Lacul

Respectați instrucțiunile standard de aplicare ale lacului, deoarece Bona Toner nu afectează proprietățile de aplicare. Pentru cele mai bune rezultate vizuale, aplicați la limita inferioară a consumului recomandat și intensificați culoarea treptat prin straturi multiple.

Lacurile pigmentate sunt mai exigente la aplicare decât lacurile transparente; planificarea atentă și o metodă de lucru sistematică sunt esențiale.

Aplicați întotdeauna de-a lungul fibrei lemnului, ideal lucrând de la perete la perete pentru a asigura o acoperire uniformă.

Dacă este necesară o intensitate mai mare a culorii, lăsați primul strat să se usuce complet înainte de a aplica un al doilea strat cu Bona Toner.

Finisați cu un strat final de lac transparent.

IMPORTANT!

După ce recipientul de lac a fost deschis și a fost adăugat aditivul Bona Toner, acesta trebuie utilizat în termen de două săptămâni.

Lacurile Bona nu se îngălbenesc și nu își schimbă

culoarea sub influența luminii UV. Cu toate acestea, lacurile Bona nu pot împiedica lemnul în sine să își schimbe culoarea din cauza migrării taninului, a oxidării, a mișcării uleiurilor naturale sau a efectelor razelor UV.



Bona Toner

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Aditiv pre-dozat pentru colorarea pardoselilor din lemn

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul, se bazează pe experiența anterioară și pe testări extinse, dar nu pretind a fi exhaustive. Având în vedere gama largă de utilizări posibile și condițiile variate de aplicare ale produselor noastre, nu excludem necesitatea de a efectua propriile încercări sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.