



Bona Toner

EN DEL AV BONA ADDITIVE+ RANGE

Föruppmätt tillsatsmedel för finärgning av trägolv



Upplev förbättrad designflexibilitet och förenklad produktanvändning med Bona Toner, utformad för att hjälpa dig att lyfta och anpassa utseendet på trägolv.

Dessa tillsatser gör det möjligt att justera eller finjustera träets nyans för att uppnå önskat utseende. Färgens nyans kan kontrolleras genom att justera antalet appliceringar.

- Ändra golvets nyans eller färgton
- Pigment tillsätts direkt i grund- och topplacken



Bona Toner

EN DEL AV BONA ADDITIVE+ RANGE

Föruppmätt tillsatsmedel för finärgning av trägolv

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Vattenlösligt färgtillsats.
Färg:	Natural, White, Amber (halvtransparent).
Blandningsförhålland	1 del Bona Toner (100 ml) till 50 delar Grundlack eller topplack (5 liter)
Lagringstid:	2 år från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5 °C eller överstiga +30 °C under förvaring och transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Flytande avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	100 ml

FÖRBEREDELSE

- För att uppnå en jämn färgsättning bör hela 100 ml-flaskan Bona Toner Additive tillsättas till en hel 5-litersburk lack. Det är möjligt att dela upp tillsatsen i portioner, men detta bör göras genom noggrann vägning och rekommenderas generellt inte.
- Maximalt en flaska Bona Toner ska användas per 5-litersbehållare. Om en starkare färgsättning önskas, applicera ytterligare lager pigmenterad lack tills önskat resultat uppnås.
- Den faktiska färgsättningen bestäms av flera faktorer: Bona Toner, träslag och val av lack/primer. Testa alltid för att

säkerställa att färgsättningen matchar önskat resultat före användning.

- Där alternativet är tillgängligt uppnår du normalt bästa resultat med Bona Toner i primern snarare än i lackskiktet.
- Halvtransparenta Bona Toners rekommenderas för att ljusa upp ljusa golv och fördjupa tonen i mörkare träslag. Att omvandla ett mörkt träslag till en ljusare nyans, eller vice versa, rekommenderas inte. I sådana fall är alternativa färgningsmetoder, såsom Bona Craft Oil 2K, ett mer lämpligt val.



Bona Toner

EN DEL AV BONA ADDITIVE+ RANGE

Föruppmätt tillsatsmedel för finärgning av trägolv

APPLICERING

OBS:För att efterlikna färgen hos Bona White och Bona Natural primers, använd Bona Toner White eller Bona Toner Natural i kombination med Bona Classic UX.

För att efterlikna färgen hos Bona Amber, använd Bona Toner Amber i kombination med Bona Intense.

Alla Bona Toner-färger kan användas med alla Bona-lacker. En ökad vithet erhålls i topplackerna beroende på glansgrad och mängden matteringsmedel i topplacken.

Skaka Bona Toner-flaskan kraftigt i 60 sekunder för att säkerställa fullständig pigmentfördelning.

Vid användning med ett 2-komponentslack, tillsätt först härdaren och skaka kraftigt i 60 sekunder. Tillsätt sedan Bona Toner-tillsatsen och skaka kraftigt i ytterligare 60 sekunder.

Bona Toner & Primer

Vid användning av Bona Toner White eller Natural i Bona Classic UX rekommenderas användning av Bona TanninShield.

Följ primerns standardappliceringsanvisningar, eftersom Bona Toner inte påverkar appliceringsegenskaperna. Precis som med alla pigmenterade grundfärger, applicera jämnt och längs träets ådring. Undvik vattenpölar och

överlappningsmärken.

Arbeta där det är möjligt från vägg till vägg för att minimera start- och stoppmärken.

För ett jämnast resultat, applicera ett andra lager förskjutet från det första. Se till att start-, stopp- och överlappningspunkterna inte sammanfaller.

Om mellanslipning krävs för att minska träresningen, kan detta utföras både efter 1a och 2 stryk beroende på förutsättningar.

För vita och naturliga toner uppnås bästa resultat vid efterbehandling med en matt, extra matt eller ultramatt lack.

Bona Toner & Lack

Följ lackens standardappliceringsanvisningar, eftersom Bona Toner inte påverkar appliceringsegenskaperna. För bästa visuella resultat, applicera i den lägre delen av den rekommenderade täckningsgraden och bygg upp färgen gradvis genom flera lager.

Pigmenterade lacker är mer krävande att applicera än transparenta lacker; noggrann planering och en systematisk arbetsmetod är avgörande.

Applicera alltid längs träets ådring, helst från vägg till vägg för att säkerställa jämn täckning.

Om ökad färgintensitet önskas, låt det första lagret torka helt innan ett andra lager Bona Toner appliceras.

Avsluta med ett sista lager transparent lack.

effekterna av UV-ljus. Bona-lacker kan dock inte förhindra att själva träet ändrar färg på grund av tanninutsläpp, oxidation, förflyttning av naturliga oljor eller effekterna av UV-ljus.

VIKTIGT!

Efter att lacken har öppnats och Bona Toner-tillsatsen har tillsatts måste den användas inom två veckor.

Bona-lacker gulnar inte och ändrar inte färg på grund av



Bona Toner

EN DEL AV BONA ADDITIVE+ RANGE

Föruppmätt tillsatsmedel för finärgning av trägolv

Informationen i detta dokument och alla andra råd och rekommendationer som vi tillhandahåller för att hjälpa och bistå appliceraren är baserade på tidigare erfarenhet och omfattande tester men gör inga anspråk på att vara fullständiga. På grund av det breda utbudet av möjliga användningsområden och användningsförhållanden för våra produkter, befriar vi inte användarna från behovet av att utföra egna tester eller att söka teknisk rådgivning från Bona före användning. Bona kan endast garantera sina produkter och inte konstruktionen som helhet. Följ rekommendationerna från golvtillverkaren och bestämmelserna i relevanta standarder.