



Bona Traffic GO

STRAT DE ACOPERIRE PE BAZĂ DE APĂ CU AUTO-RETICULARE

Lac de ultimă generație



Bona Traffic GO este un lac bicomponent pe bază de apă, de înaltă performanță, cu întăritor integrat.

Cu tehnologie de reticulare 2K integrată, Bona Traffic GO combină simplitatea și eficiența unui lac 1K cu durabilitatea și performanța unui finisaj pentru pardoseli 2K, fără a fi necesară adăugarea unui întăritor extern pe bază de izocianati. Acest lucru simplifică aplicarea și sporește siguranța în utilizare. Este certificat EMICODE EC1PLUS pentru emisii foarte legislative scăzute în aerul interior, îndeplinind cele mai stricte criterii de emisie pentru mediile interioare.

Bona Traffic GO este potrivit atât pentru zone comerciale, cât și pentru cele domestice, fiind adaptat în special pentru locuri expuse unui trafic pietonal intens. Poate fi combinat cu orice grund pentru pardoseli din lemn Bona sau cu Bona Craft Oil 2K pentru a obține un aspect uleiat, cu o suprafață durabilă și ușor de întreținut.

- Shake & Go – Fără amestecare – Fără risipă
- Natural și sigur
- Durabilitate ridicată la uzură
- Întăritor integrat – activat la aplicare



Bona Traffic GO

STRAT DE ACOPERIRE PE BAZĂ DE APĂ CU AUTO-RETICULARE

Lac de ultimă generație

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Lac poliuretanic pe bază de apă cu auto-reticulare
Corp solid:	Aprox. 30%
Strălucire (la 60°):	Satinat 40%, Mat 20%, Extra Mat 10%, Ultra Mat 5%(pe sticlă)
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Recoperire: 2-3 ore* Utilizare completă: 24 de ore* Posibil de acoperit: 3 zile* * în condiții climatice normale, 20°C/60% R.H.
Unelte de lucru:	Rolă Bona sau Aplicator cu Cap Pivotant.
Consum:	8-10 m ² /litru(100-120g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare
Valabilitate:	1 an de la data fabricației în ambalajul original nedeschis
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului. Depozitați într-un loc răcoros
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	6 x 1 litru (doar Mat & Ultra Matt) 3 x 5 litri
Certificate & standarde:	EMICODE: EC1 Plus – Emisii foarte reduse în aerul interior GREENGUARD Gold EN 13501-1: Reacția la foc EN 16165 Anexa B - R9(Mat & Extra Mat) Eligibil pentru puncte LEED și BREEAM

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate corespunzătoare



Bona Traffic GO

STRAT DE ACOPERIRE PE BAZĂ DE APĂ CU AUTO-RETICULARE

Lac de ultimă generație

PREGĂTIRE

Asigură-te că pardoseala este aclimatizată la mediul final de utilizare. Suprafața trebuie să fie șlefuită până la lemnul curat, să fie uscată și lipsită de praf de șlefuire, ulei, ceară sau alte impurități. Pretratează pardoseala cu o amorsă pe bază de apă de la Bona. Alternativ, se poate folosi Bona Craft Oil 2K în cazul în care este necesară colorarea

lemnului. Condițiile optime de utilizare sunt între 18–25 °C și 30–60 % umiditate relativă. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează timpul de uscare, în timp ce temperaturile scăzute și umiditatea ridicată îl prelungesc. **Temperatura minimă de utilizare este de 13°C..**

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Lemn netratat:

1x Bona grund¹
2x Bona Traffic GO

Pentru colorare pe bază de ulei:

1 x Bona Craft Oil 2K²
2 x Bona Traffic GO

¹ Întotdeauna tratați în prealabil podeaua cu un grund pe bază de apă de la Bona.

² Pentru a minimiza potențialul de supurare a uleiului (oil

bleed back), se recomandă aplicarea unei cantități mici de produs. Utilizarea unei lavete înfășurate în jurul unui pad sub o mașină monodisc pentru aplicare ajută la menținerea uleiului la suprafață.

Notă: Nu este recomandată aplicarea a mai mult de 2 straturi complete de amorsă și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului. Asigurați o ventilație bună în timpul uscării. Condițiile slabe de uscare pot reduce performanța și aderența produsului.

APLICARE

- 1) Agitați energic recipientul de lac timp de 30 de secunde înainte de utilizare sau înainte de a decanta cantități mai mici.
- 2) Se aplică cu ajutorul unei role Bona la un consum de 8-10 m²/litru (100-120 g/m²). Rulați alternativ de-a lungul și de-a latul fibrei lemnului, evitând acumulările de produs. Mențineți întotdeauna o "margine umedă" pentru a evita suprapunerile.
- 3) Lăsați să se usuce bine înainte de a aplica alte straturi. Asigurați o ventilație adecvată.
- 4) Dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară folosind un pad Bona Scrad Pad cu aripioare atașate cu

granulația P150(sau mai fină) și îndepărtați praful înainte de a aplica un strat final de lac. **Notă:** Dacă stratul anterior de lac/grund a fost lăsat să se usuce mai mult de 24 de ore, atunci este întotdeauna necesară o șlefuire intermediară.

După ultima aplicare, suprafața poate suporta un trafic pietonal ușor după 8 ore și poate fi utilizată în totalitate după 24 de ore. Lăsați suprafața să se usuce timp de cel puțin trei zile înainte de a o acoperi cu covoare sau alte acoperiri de podea. De asemenea, evitați să așezați obiecte grele sau să spălați podeaua cu mopul umed în această perioadă. **Notă**



Bona Traffic GO

STRAT DE ACOPERIRE PE BAZĂ DE APĂ CU AUTO-RETICULARE

Lac de ultimă generație

ÎNȚREȚINERE

Curățarea cu produsele potrivite este simplă. Atunci când alegeți produsele Bona pentru curățare și întreținere, vă puteți relaxa știind că ați ales cel mai bun produs posibil pentru a vă ajuta să aveți grijă de pardoseala dumneavoastră.

Instrucțiunile de întreținere pentru utilizatorul final sunt

disponibile pe pagina produsului Bona Traffic GO de pe bona.com. Instrucțiuni detaliate de întreținere sunt disponibile atât pentru proprietari, cât și pentru utilizatorii profesioniști. Vă rugăm să oferiți utilizatorului final o copie digitală sau tipărită.

IMPORTANT!

- Plastifianții care se găsesc în materiale cum ar fi suporturile de covoare, picioarele mobilei, roțile și adezivii utilizați pentru fixare pot duce la înmuierea și decolorarea peliculei de lac. Expunerea la vopsele de păr sau la anvelopele de cauciuc de pe mașini, biciclete și cărucioare pentru copii poate duce la decolorarea permanentă și ireversibilă a suprafeței. Folosiți protecție sau evitați complet contactul.
- Lichidele vărsate accidental trebuie îndepărtate imediat. Lichidele vărsate și necurățate pot cauza pete cosmetice

sau pot deteriora suprafața.

- Vă rugăm să rețineți că, deși lacurile Bona sunt concepute pentru a oferi o suprafață sigilată care este rezistentă la uzură, zgârieturi și vărsări etc. niciun sistem de finisare aplicat pe suprafață nu poate preveni deteriorarea fizică a lemnului sau "întărirea" podelei. Se pot produce creștături în lemn și zgârieturi din cauza mobilierului, a obiectelor scăpate, a ghearelor de animale etc. și trebuie luate măsuri pentru a reduce posibilitatea ca acestea să se întâmple.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini și asista aplicatorul, se bazează pe experiența acumulată și pe testări extinse, însă nu pretind a fi complete.

Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor diferite de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea efectuării propriilor teste sau de a solicita consultanță tehnică din partea Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și construcția în ansamblul ei. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoșoaia, Jud.Ifov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222