



# Bona Traffic HD Raw

## VERNIZ AQUOSO DE 2 COMPONENTES

**Preserva o aspeto e tato da madeira sem tratamento**



Bona Traffic HD Raw oferece um elevado nível de proteção para os pavimentos de madeira, ao mesmo tempo que mantém o aspeto e o tato da madeira sem tratar. Um produto de categoria superior para um aspeto de categoria superior.

A estrutura única da sua superfície transmite uma sensação suave de háptica sobre a qual é um prazer andar, e além disso apresenta grande segurança contra escorregamentos, pelo que é fantástica para casas com crianças e animais domésticos. É seguro tanto na aplicação como na utilização, como indica a sua classificação como EC1PLUS pela seu impacto muito baixo sobre o ar em ambientes de interior.

- Conserva o aspeto e tato da madeira sem tratar.
- A proteção de um verniz, com um aspeto natural.
- Aplicação simples e segura.
- Grande segurança contra escorregamentos.



# Bona Traffic HD Raw

## VERNIZ AQUOSO DE 2 COMPONENTES

**Preserva o aspeto e tato da madeira sem tratamento**

### DADOS TÉCNICOS

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de produto:</b>          | Verniz de finalização de poliuretano aquoso de 2 componentes                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Conteúdo em sólidos:</b>      | 32 % aprox                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Brilho:</b>                   | 4 % aprox. (sobre vidro)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proporção da mistura:</b>     | 1 parte de Endurecedor por cada litro de verniz Bona Traffic HD Raw ou 0,41 L de Endurecedor por 4,54 L de Bona Traffic HD Raw (≈8 vol%).                                                                                                                                                   |
| <b>Tempo de aplicação:</b>       | No máximo 3 horas a 20° C (menos tempo a maior temperatura)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dissolução:</b>               | Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tempo de secagem:</b>         | - Está pronto para o revestimento: 2-4 horas aprox.*<br>- Estar pronto para um uso ligeiro: 24 horas*.<br>*em condições climáticas normais, 20 °C/60 % H.R.                                                                                                                                 |
| <b>Ferramentas de aplicação:</b> | Rolo de pelo comprido (de microfibra) ou Rolo de poliéster Bona (com pelo de 11 mm)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rendimento:</b>               | 8-10 m <sup>2</sup> /L (100-120 g/m <sup>2</sup> ) por camada                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Segurança:</b>                | Verniz: Não classificado<br>Endurecedor: Classificado (veja a ficha de dados de segurança)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Limpeza:</b>                  | Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.                         |
| <b>Validade:</b>                 | 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir<br>Endurecedor: 18 meses a partir da data de produção, na embalagem original fechada                                                                                                                               |
| <b>Armazenagem/ transporte:</b>  | A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25° C durante o armazenamento e o transporte                                                                                                                                                                                    |
| <b>Eliminação de resíduos:</b>   | Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos. |
| <b>Tamanho da embalagem:</b>     | 3 x 4,95 L, incluído o endurecedor.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Certificações:</b>            | EMICODE; EC1 Emissão muito baixa<br>GREENGUARD Gold<br>DIN 51 130; classe R9, risco reduzido de escorregamento<br>Qualifica para pontos LEED e BREEAM                                                                                                                                       |



# Bona Traffic HD Raw

## VERNIZ AQUOSO DE 2 COMPONENTES

**Preserva o aspeto e tato da madeira sem tratamento**

### PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento está acondicionado ao ambiente de utilização, bem lixado, seco e sem pó resultante da lixagem, sem óleo, nem ceras, nem nenhum outro contaminante. Por norma, recomenda-se que se trate a madeira inicialmente com um primário Bona. Em pavimentos de madeira estáveis e bem acondicionados, a aplicação de primário pode ser omitida.

Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura da divisão, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizar o produto. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25 °C, e uma humidade relativa do ar de 30 a 60 %. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada aumentam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**

### PROGRAMA DE TRATAMENTO

Protocolo base:

1-2x Primário Bona<sup>1</sup>

1-2x Bona Traffic HD Raw<sup>1</sup>

Para coloração:

1x Bona Craft Oil 2K<sup>2</sup>

2x Bona Traffic HD Raw

1 Primário Bona Opcional.

2 Para minimizar o risco de exsudação do óleo, aconselhamos que seja restritivo com o volume da

aplicação. Envolver com um trapo o pad sob a máquina polidora para a aplicação ajuda a manter o óleo na superfície.

**Advertência:** Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas por dia devido a que existe o risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja boa ventilação durante a secagem, visto que umas más condições podem afetar negativamente o comportamento do produto.



# Bona Traffic HD Raw

## VERNIZ AQUOSO DE 2 COMPONENTES

**Preserva o aspeto e tato da madeira sem tratamento**

### APLICAÇÃO

1. Agite o recipiente do verniz e acrescente uma garrafa de endurecedor. Logo de seguida, agite bem a mistura durante 1 minuto e insira o filtro que está incluído. Se mistura quantidades mais pequenas de verniz, deite a quantidade necessária de verniz num recipiente depois de o ter agitado previamente. 1 litro de verniz corresponde a uma parte de endurecedor; 2 litros, a duas partes, etc. A mistura de verniz e endurecedor deverá ser utilizada diretamente ou pelo menos antes de que passem 3 horas.
2. Aplique Bona Traffic HD Raw com um rolo Bona. Desloque o rolo com um movimento suave e fluído, alternando passagens na direção do veio e passagens perpendiculares ao mesmo, e evitando acumulações do produto. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições. Deixe que seque devidamente antes de

aplicar mais camadas.

3. Deixe secar bem antes de aplicar mais camadas. Garanta uma ventilação adequada.
4. Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando uma malha ou o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. **Aviso:** Se deixou secar a camada anterior de verniz durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia.

O tráfego leve pode ser retomado após 24 horas, mas até que o piso esteja totalmente curado, ainda haverá o risco de arranhões e danos à superfície. A cura completa consegue-se após 7 dias aproximadamente. Não tape nem limpe a húmido a superfície até que esteja totalmente curada.

### REVESTIMENTO

Instruções detalhadas de repintura do Bona Traffic HD Raw disponíveis em [www.bona.com](http://www.bona.com)

### MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos certos é fácil; ao escolher os produtos de limpeza e manutenção da Bona, pode ficar tranquilo, sabendo que escolheu o melhor produto possível para ajudar a cuidar do seu pavimento.

As instruções de manutenção para o utilizador final estão

disponíveis para download na página do produto Bona Traffic HD Raw em [bona.com](http://bona.com). Instruções detalhadas de manutenção estão disponíveis tanto para consumidores como para utilizadores finais comerciais. Por favor, forneça ao utilizador final uma cópia digital ou impressa.



# Bona Traffic HD Raw

## VERNIZ AQUOSO DE 2 COMPONENTES

**Preserva o aspeto e tato da madeira sem tratamento**

### IMPORTANTE!

Os plastificantes encontrados em materiais como bases para carpetes, pés de móveis, rodízios e adesivos usados para fixação podem causar amolecimento e descoloração. A exposição a tinturas de cabelo ou pneus de borracha de carros, bicicletas e carrinhos de bebé pode causar descoloração permanente e irreversível da superfície. Use proteção ou evite completamente o contacto.

Os derrames devem ser removidos imediatamente.

Derrames não tratados podem causar manchas cosméticas

ou danificar a superfície. Tenha em atenção que, embora os vernizes Bona sejam concebidos para proporcionar uma superfície selada resistente ao desgaste, riscos e derrames, etc., nenhum sistema de acabamento aplicado na superfície pode impedir danos físicos na madeira ou «endurecer» o pavimento. As marcas na madeira e os riscos podem ser causados por móveis, objetos que caem, garras de cães, etc., e devem ser tomadas medidas para reduzir a possibilidade de isso acontecer.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.