



Bona Vertical

KLEJ MONTAŻOWY

Duża szybkość i początkowa siła wiązania



Uniwersalny klej montażowy o bardzo szybkim wiązaniu i wysokiej wytrzymałości początkowej.

Bona Vertical jest nową generacją klejów montażowych o wyjątkowo wysokiej sile wiązania początkowego i szybkim tempie wiązania, co umożliwia szybką i łatwą instalację. Klej montażowy może być stosowany do różnych podłoży i materiałów, takich jak drewno, tynk mineralny, metal i wiele innych.

- Wyjątkowo szybkie wiązanie
- Bardzo wysoka początkowa siła wiązania (ok. 300 kg/m²)
- Wyjątkowe właściwości mechaniczne
- Bardzo dobra przyczepność do prawie wszystkich rodzajów podłoży



Bona Vertical

KLEJ MONTAŻOWY

Duża szybkość i początkowa siła wiązania

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Prepolimer modyfikowany silanem
Kolor:	Beżowy
Gęstość:	Pasta
Giscode:	RS10
Czas otwarty:	Ok. 10 min*
Czas utwardzenia:	2,8mm/24h* Możliwość obciążania spoiny: po 4-8h* * przy 20°C i 55% wilgotności względnej powietrza.
Mycie narzędzi:	Świeży klej z narzędzi i powierzchni można usunąć za pomocą chusteczek Bona Cleaning lub rozpuszczalników (np. etanolu lub acetonu). Całkowicie utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie.
Okres przydatności do zużycia:	12 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C
Odpady:	Resztki kleju oraz puste opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
Wielkość opakowań:	310ml / 0,5kg. 12 sztuk w kartonie
Certyfikaty:	EMICODE EC1 Plus

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być równe, wolne od pęknięć, kurzu i innych pozostałości starej podłogi. Powierzchnia powinna być również lekko teksturowana. Jeżeli jest to konieczne podkład

musi spełniać wymagania lokalnych norm. Grunt zazwyczaj nie jest wymagany.

ODPOWIEDNIE PODŁOŻA

- Drewno i materiały drewnopochodne
- Materiały mineralne, takie jak kamień, ceramika czy kamień naturalny
- Materiały na bazie cementu
- Podłogi/ściany na bazie siarczanu wapnia (anhydryt, gips)
- Oczyszczone powierzchnie metalowe
- Wiele tworzyw sztucznych (PCV, guma, PU, PS). Nie może być używany do klejenia lub oklejania PE i PP!



Bona Vertical

KLEJ MONTAŻOWY

Duża szybkość i początkowa siła wiązania

APLIKACJA

Klej doprowadzić do temperatury pokojowej przed użyciem. Po otwarciu klej można nanosić bezpośrednio na jedno z podłoży. Aby przyspieszyć proces klejenia, podłoże lub klej można spryskać wodą (0,5% na np. 1000 gramów kleju). Czas otwarty zostaje skrócony do ok. 5 minut.

Jeśli na podłożu nałożony klej utworzył skórę, należy

usunąć klej i nałożyć nowy materiał.

W przypadku łączenia nierównych lub pofalowanych powierzchni należy maksymalnie wykorzystać czas otwarty kleju, gdyż przy jego końcu przyczepność znacznie się zwiększa.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.