



Bona Vertical

ADEZIV DE MONTAJ

Aderență inițială extrem de ridicată și viteză mare de întărire.



Adeziv de construcție universal cu priză extrem de rapidă și putere mare de fixare inițială.

Bona Vertical este noua generație de adeziv de construcție cu fixare inițială foarte puternică și priză rapidă pentru instalare iute și ușoară. Adezivul de construcție se poate aplica pe mare varietate de straturi suport și materiale precum lemn, tencuială minerală, metal și multe altele.

- Fixare extrem de rapidă
- Putere de fixare inițială foarte mare (aprox. 300 kg/m²)
- Forță remarcabilă
- Aderență foarte bună pe marea majoritate a tipurilor de suport



Bona Vertical

ADEZIV DE MONTAJ

Aderență inițială extrem de ridicată și viteză mare de întărire.

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Prepolimer silanic modificat
Culoare:	Bej
Vâscozitate:	Pastă fermă
Giscode:	RS10
Timp de deschidere:	Cca. 10 min* * la 20°C și 55 % rH.
Rezistență:	2.8 mm / 24 ore Aplicare încărcare: după aprox. 4-8 ore
Curățare:	Șervețele Bona, acetonă. Adezivul întărit se îndepărtează doar mecanic
Valabilitate:	12 luni de la data producției, în cartuș original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului. Depozitați într-un loc uscat și ventilat. Feriți de îngheț.
Reziduuri:	Resturile și recipientele goale se vor gestiona în conformitate cu reglementările locale
Ambalaj:	310 ml / 0.5 kg cartuș, 12 buc. per cutie
Certificate:	EMICODE EC1 Plus

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețele care urmează a fi lipite trebuie să fie curate, fără grăsime, uscate și solide. Stratul suport trebuie, dacă este necesar, pregătit corespunzător. Pulverizarea unei

cantități mici de apă pe unul dintre substraturi poate accelera procesul de întărire.

STRAT SUPORT POTRIVIT

- Lemn și materiale pe bază de lemn
- Materiale minerale, precum piatră, ceramică, piatră naturală
- Materiale pe bază de ciment
- Materiale pe bază de gips
- Suprafețe metalice curățate
- Multe tipuri de materiale plastice (PVC, cauciuc, PU, PS...). **Nu se utilizează pe PE și PP!**



Bona Vertical

ADEZIV DE MONTAJ

Aderență inițială extrem de ridicată și viteză mare de întărire.

APLICARE

Temperatura de aplicare: temperatura aerului min. +5°C

Adezivul trebuie, dacă este necesar, adus la temperatura optimă înainte de utilizare. După deschiderea cartușului (tăiați capacul filetat, montați duza și, dacă este cazul, ajustați lungimea), adezivul poate fi aplicat direct pe unul dintre substraturi. Apoi, piesele care urmează a fi lipite trebuie așezate în adeziv în timpul deschis de aproximativ

10 minute și presate ferm. Rezistență inițială ridicată deja după 1 oră. Poate fi supus la sarcini după 4–8 ore.

În cazul pieselor dificil de îmbinat sau al substraturilor neuniforme, ondulate, este recomandat să se utilizeze întregul timp deschis al adezivului, deoarece spre finalul acestuia puterea de prindere („tack”-ul) crește considerabil.

Propunerile și recomandările pe care vi le prezentăm sunt elaborate cu atenție, pe baza condițiilor noastre generale de afaceri și a informațiilor puse la dispoziția noastră. Instrucțiunile privind montajul și procesarea sunt furnizate conform celor mai bune cunoștințe, nu au pretenția de a fi complete și nu scutesc de obligația verificării efective a propunerilor și produselor în ceea ce privește adecvarea lor pentru domeniul de utilizare prevăzut (de exemplu, prin realizarea de suprafețe de probă conform DIN 18356 și DIN 18365).

Se presupune respectarea instrucțiunilor de pe ambalaje, etichete, fișe tehnice, manuale de utilizare, instrucțiuni de montaj, depozitare și prelucrare, precum și a marcajelor și a normelor și reglementărilor tehnice relevante, iar execuția lucrărilor trebuie realizată de un aplicator profesionist, conform prevederilor corespunzătoare.

Odată cu publicarea acestor informații, toate informațiile anterioare referitoare la acest produs își pierd valabilitatea.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoșoaia, Jud.Ifov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222