



Bona Wax Oil

ENTRETIEN DES PARQUETS

Pour l'entretien ponctuel des parquets huilés et traités à l'huile cire-dure



Huile-cire durable pour l'entretien régulier des surfaces huilées et cirées.

Rénove les parquets huilés et les recouvre d'une couche de cire protectrice pour une meilleure résistance à l'eau et aux éventuels déversements. Elle est composée d'un concentré de cires et d'huiles naturelles et contient moins de 2 % de solvants.

- Rénove et protège
- Résistance à l'eau et aux éventuels déversements
- Faible teneur en solvants et odeur discrète
- Convient à une application sur les jouets pour enfants



Bona Wax Oil

ENTRETIEN DES PARQUETS

Pour l'entretien ponctuel des parquets huilés et traités à l'huile cire-dure

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Huiles et cires végétales émulsionnées
Matières solides:	Contenu solide : Extraits secs ~70% COV: < 2 %
Dilution:	Ne pas diluer
Temps de séchage:	Minimum 12 heures* * dans des conditions intérieures normales, 20°C/60% HR Assurer une ventilation adéquate
Outils d'application:	Pad en laine Bona ou spatule en acier inoxydable
Consommation:	~50-80 m ² / litre selon l'état du sol et le type de bois
Nettoyage:	Nettoyer les outils avec du white spirit. La matière sèche peut être éliminée avec du white spirit.
Durée de conservation:	3 ans, à compter de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +25°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les déchets et les contenants vides doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.
Conditionnement:	6 x 1 litre, bidon en plastique (60 cartons par palette)

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Si nécessaire, la surface préalablement huilée doit être soigneusement nettoyée avec le Bona Oil Soap ou le Bona Deep Clean Solution et laisser sécher avant l'application de

l'huile-cire. Laisser le produit atteindre la température ambiante et agiter soigneusement le bidon avant utilisation.
La température minimale d'utilisation est de 16°C.

APPLICATION

1. Appliquez une fine couche d'huile-cire Bona à l'aide du pad d'application en laine Bona ou d'une spatule en acier inoxydable. **Remarque:** L'huile-cire liquide peut contenir des particules de cire plus grosses. C'est normal. La cire est ramollie et étalée pendant le processus de polissage.

2. Sans attendre, enlevez le surplus de matière avec des chiffons en coton et laissez sécher la surface pendant 12 heures minimum. Attendez-vous à un temps de séchage plus long sur du bois dense et exotique et si la température est basse.



Bona Wax Oil

ENTRETIEN DES PARQUETS

Pour l'entretien ponctuel des parquets huilés et traités à l'huile cire-dure

AVERTISSEMENT: L'HUILE-CIRE BONA CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE D'AUTO-INFLAMMATION. LES CHIFFONS, PADS EN LAINE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES USAGÉS DOIVENT ÊTRE PLACÉS DANS DE L'EAU OU DANS DES RÉCIPIENTS MÉTALLIQUES FERMÉS.

ENTRETIEN

Nettoyez régulièrement le sol à l'aide d'un balai et/ou d'un aspirateur. Si nécessaire, utilisez une serpillière humide avec du Bona Oil Soap ajouté à l'eau de nettoyage. Nettoyez toujours en utilisant une méthode aussi sèche que possible. Appliquez fréquemment l'huile cire Bona pour garantir que les pores de la surface restent saturés et

incapables d'absorber la saleté et l'humidité. La fréquence de cette opération est déterminée par le niveau d'usure et peut aller de tous les 3 ans en milieu domestique à quelques fois par an en milieu commercial. Des instructions de maintenance détaillées sont disponibles sur www.bona.com

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com