



Bona Wax Oil

ÎNTRETINEREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Pentru întreținerea periodică a suprafețelor tratate cu ulei și hard wax oil



Pentru întreținerea periodică a suprafețelor tratate cu ulei și hard wax oil

Bona Wax Oil este un ulei de ceară durabil pentru întreținerea periodică a suprafețelor uleiate și/sau tratate anterior cu hard wax oil. Restaurează pardoselile uscate din lemn, uleiate anterior, adăugând în același timp un strat protector de ceară, care creează o rezistență sporită la apă și la scurgeri accidentale de lichide. Constă dintr-un concentrat de uleiuri și ceară naturale, care conține mai puțin de 2% solvenți.

- Restaurează și protejează
- Rezistență la apă și alte lichide vărsate
- Conținut de solvenți și miros reduse



Bona Wax Oil

ÎNTRETINEREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Pentru întreținerea periodică a suprafețelor tratate cu ulei și hard wax oil

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Ulei vegetal emulsificat și ceara
Corp solid:	Aprox. 70% VOC: <2%
Diluție:	Nu se diluează
Timp uscare:	Minim 12 ore în condiții normale de interior, 20°C/60% umiditate relativă. Asigurați o ventilație corespunzătoare
Unelte de lucru:	Bona Pad de Lână sau șpaclu de oțel inoxidabil
Curățare:	Uneltele se curăță cu white spirit. Materialul uscat se îndepartează cu white spirit
Valabilitate:	3 ani de la data fabricației, în recipient original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau transportului
Reziduuri:	Deșeurile și recipientele goale se gestionează conform reglementarilor locale
Ambalaj:	6 x 1 litru (60 baxuri per palet)

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate

PREGĂTIRE

Dacă este necesar, suprafața tratată anterior cu ulei sau cu hardwax oil se va curăța temeinic cu Bona Oil Soap sau cu Bona Deep Clean Solution și apoi se lasă să se usuce înainte de a aplica Bona Wax Oil. Lăsați produsul

să ajungă la temperatura camerei și agitați bine recipientul înainte de utilizare. Temperatura minimă de utilizare este de +16°C.

APLICARE

1. Aplicați Wax Oil într-un strat subțire folosind Bona Pad de Lână sau un șpaclu de oțel inoxidabil. Notă: Uleiul de ceară lichidă poate conține particule mai mari de ceară. Acest lucru este normal. Ceara se înmoaie și se întinde în timpul procesului de aplicare.

2. Îndepărtați fără întârziere excesul de material cu lavete de bumbac și lăsați suprafața să se usuce timp de cel puțin 12 ore. Așteptați-vă la un timp de uscare mai lung pe lemnul dens, exotic și dacă temperatura este scăzută.



Bona Wax Oil

ÎNTRETINEREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Pentru întreținerea periodică a suprafețelor tratate cu ulei și hard wax oil

AVERTIZARE: BONA WAX OIL CONȚINE ULEIURI DE USCARE OXIDATIVĂ. RISC DE AUTOAPRINDERE. CÂRPELE ȘI ALTE MATERIALE SIMILARE UTILIZATE, DIN MATERIAL TEXTIL SAU HÂRTIE, TREBUIESC DEPOZITATE ÎN APĂ SAU ÎN CONTAINER METALIC SIGILAT

CONSUM

~50-80 m²/litru, în funcție de starea pardoselei și esența lemnoasă

ÎNTREȚINERE

Curățați în mod curent podeaua cu un mop uscat sau cu aspiratorul. Când este necesar, ștergeți cu un mop și detergent Bona Oil Soap și apă. Notă: Curățați, cât de mult posibil, utilizând metoda uscată. Aplicați Bona Wax Oil frecvent pentru a păstra saturați porii lemnului și astfel să nu se acumuleze murdărie sau apă. Frecvența acestei

operațiuni este determinată de gradul de uzură și poate varia de la 1 dată la 3 ani în mediu rezidențial și până la de câteva ori pe an pentru un mediu comercial. Instrucțiuni detaliate privind întreținerea sunt disponibile la www.bona.com

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu îi scutim pe utilizatori de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.