



Bona White

PRIMÁRIO AQUOSO

Aspeto escandinavo, branco caiado, sem corante nem lixívia cáustica



Primário pigmentado à base de água para pavimentos de madeira não tratada, concebido para dar um aspeto caiado em espécies de madeira clara.

A intensidade e a profundidade da cor podem ser controladas pelo número de aplicações. Para obter o melhor aspeto, combine Bona White com Bona Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Matte, Traffic GO Extra Matte ou Ultramate, Bona Mega EVO Ultra Matte ou Extra Matte.

- Proporciona um aspeto branqueado
- Aplicação fácil com rolo
- Certificado EC 1PLUS para baixas emissões para o ar interior



Bona White

PRIMÁRIO AQUOSO

Aspeto escandinavo, branco caiado, sem corante nem lixívia cáustica

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Primário colorido de poliuretano/acrilato aquoso de um componente
Conteúdo em sólidos:	30%
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura. Para melhorar a estabilidade da cor a longo prazo, pode adicionar-se Bona TanninShield (consulte a ficha técnica separada).
Tempo de secagem:	2-3 horas (20 °C/60 % H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Bona Roller (microfibra/felpo) ou aplicador articulado
Rendimento:	10-12 m ² /l (100 - ≈83 g/m ²) por camada
Segurança:	Sem classificar
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	Embalagem de 5 litros 3 embalagens por caixa.
Certificações:	Certificação EC 1PLUS para emissões interiores muito baixas.

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona White

PRIMÁRIO AQUOSO

Aspeto escandinavo, branco caiado, sem corante nem lixívia cáustica

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante. Recomenda-se efetuar a lixagem com abrasivo de grão 120 utilizando um Bona Quattro Disc, ou equipamento parecido para a lixagem final da madeira.

Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As condições ótimas de aplicação são uma temperatura de

entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no.

A temperatura mínima de uso é de 13 °C.

É altamente recomendado preparar uma amostra da especificação procurada para avaliar a cor e o aspeto geral do sistema.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

O Bona White é mais adequado para uso em pavimentos de madeira mais claros, para realçar e enfatizar ainda mais a cor clara natural da espécie. Para melhorar a estabilidade da cor a longo prazo, pode adicionar-se Bona TanninShield ao Bona White. O Bona White não é recomendado para uso em madeiras mais escuras ou «vermelhas», pois não será possível obter uma «cobertura» satisfatória da cor original, mesmo com várias aplicações.

Esquema de tratamento típico:

Opção n.º 1: 2x Bona White + 1x Bona Lacquer

Opção n.º 2: 1x Bona White + 2x Bona Lacquer

Para obter o melhor aspeto, utilize Bona White com uma versão Extra Matt ou Ultra Matt de Traffic HD (incluindo Raw), Traffic GO, Mega EVO. Não se recomenda a utilização de Bona Mega com Bona White se o objetivo é conseguir um aspeto verdadeiramente branco.

Nota:

- O Bona White destina-se principalmente a pavimentos de

tábuas e ripas. Recomenda-se que a aplicação seja feita «com» as tábuas/grão, sempre que possível. O risco de marcas de aplicação visíveis aumenta se o Bona White for utilizado em parquet ou outros pavimentos «padronizados» que exijam que o produto seja aplicado transversalmente ao grão da madeira ou ao padrão de assentamento. É possível obter bons resultados nestes pavimentos, mas é necessário ter um cuidado adicional para garantir uma aplicação uniforme do produto sem marcas de aplicação.

- Não é recomendável aplicar mais de duas demãos completas de primário e/ou verniz por dia, devido ao risco de inchaço excessivo da madeira.
- O Bona White só deve ser utilizado diretamente sobre madeira em bruto. Não deve ser utilizado em conjunto com tintas ou óleos, nem para revestir outros acabamentos.
- Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene.
- Bona White apenas deve ser utilizado diretamente sobre a madeira virgem. Não se deve utilizar com tintas ou óleos, nem para revestir outros acabamentos.



Bona White

PRIMÁRIO AQUOSO

Aspetto escandinavo, branco caiado, sem corante nem lixívia cáustica

APLICAÇÃO

1) Agite bem o recipiente antes de usar e insira o filtro fornecido. Antes de usar, filtre o Bona White através de um coador fino, como o artigo Bona número AT31465120 ou similar, para minimizar a possibilidade de pigmentos/partículas não dispersos serem aplicados no pavimento. Despeje o acabamento em um recipiente limpo e seco.

2) Aplique Bona White uniformemente, seguindo o veio e usando um rolo Bona (microfibras/felpo) ou um aplicador articulado cobrindo aproximadamente 10-12 m²/l. Evite a acumulação do produto.

3) Uma vez seco (2-3 horas aprox.) efetue uma lixagem suave com o sistema Bona Scrad e um Wing de grão 150 ou menos. Também são adequados os abrasivos Diamond Abrasives de grão 120. Se for aplicar apenas uma camada de Bona White, a lixagem será feita depois de aplicar a primeira camada de verniz. Lixar a primeira camada de Bona Natural Primer ou Bona White pode supor eliminar pigmento da sua composição e ao aplicar o acabamento escolhido e transparente, produzem-se ou aparecem manchas no pavimento.

4) Elimine todo o pó antes de aplicar o revestimento.

5) Se deseja um branco mais intenso, pode aplicar várias

camadas de Bona White. Tenha em conta que se aplica várias camadas pode “ocultar” o veio natural da madeira.

6) Finalize o tratamento sempre com Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Mate, Bona Mega ONE Extra Mate ou Bona Wave Extra Mate. Aplique sempre duas camadas de acabamento sobre a última de Bona White.

Bona White destina-se principalmente a pavimentos de tábuas e faixas. Recomenda-se que a aplicação seja feita na direção do grão sempre que possível. O risco de marcas de aplicação visíveis aumenta se Bona White for utilizado em parquet ou noutros pavimentos com padrões que exijam que o produto seja aplicado na direção do veio da madeira.

O produto deve ser aplicado através do veio da madeira ou do padrão de assentamento. É possível obter êxito nestes pavimentos, mas é necessário um cuidado extra para assegurar uma marca bem sucedida.

É possível ter sucesso nestes pavimentos, mas é necessário um cuidado extra para garantir uma aplicação do produto sem marcas. Repita a aplicação do mesmo modo até que tenha tratado todo o pavimento.



Bona White

PRIMÁRIO AQUOSO

Aspeto escandinavo, branco caiado, sem corante nem lixívia cáustica

IMPORTANTE!

- Bona White nunca deve ser utilizado como tratamento final para pavimentos de madeira. Acabar sempre com duas demãos de acabamento.
- Os plastificantes encontrados em materiais como bases de alcatifa, pés de móveis, rodízios e colas utilizadas para fixação podem causar amolecimento e descoloração. As tintas para o cabelo ou os pneus de borracha dos carros, bicicletas e carrinhos de bebé podem provocar uma descoloração permanente e irreversível. A exposição a tintas para o cabelo ou a pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebé pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilizar proteção ou evitar o contacto total.
- Os derrames devem ser removidos imediatamente. Os derrames não supervisionados podem causar manchas inestéticas ou danos na superfície.
- Tenha em conta que, embora os vernizes Bona tenham

sido concebidos para proporcionar uma superfície selada resistente ao desgaste, riscos e derrames, etc., a Bona não pode ser utilizada para a aplicação de vernizes. A superfície da Bona é resistente ao desgaste, a arranhões e a derrames, etc. Nenhum sistema de acabamento aplicado à superfície pode evitar nenhum sistema de acabamento aplicado à superfície pode evitar danos físicos na madeira ou “endurecer” o pavimento. As fissuras na madeira e os riscos podem ser causados por mobiliário, objectos caídos, cães com garras, etc., e devem ser tomadas medidas para reduzir a possibilidade de isso acontecer.

- Os vernizes Bona não amarelecem e não mudam de cor devido aos efeitos da luz ultravioleta. No entanto, os vernizes não podem evitar que a madeira mude de cor devido ao sangramento dos taninos, ao movimento dos óleos naturais ou aos efeitos da luz UV.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.