



Bona White

GRUND PE BAZA DE APA

Aspect scandinav, albit, fără adăugarea de colorant sau înălbitor caustic.



Grund pigmentat pe bază de apă pentru pardoseli din lemn netratat, conceput pentru a da un aspect albit speciilor de lemn deschise la culoare.

Intensitatea și profunzimea culorii pot fi controlate prin numărul de aplicări. Pentru cel mai bun aspect, combinați Bona White cu Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Mat, Traffic GO Extra Mat & Ultra Mat și Bona Mega EVO Ultra Mat & Extra Mat.

- Conferă un aspect albicios
- Aplicare facilă cu rola
- Certificat EC 1PLUS pentru emisii foarte scăzute la interior



Bona White

GRUND PE BAZA DE APA

Aspect scandinav, albit, fără adăugarea de colorant sau înălbitor caustic.

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Grund pe baza de apa, acril-poliuretan, monocomponent, colorat
Corp solid:	Aprox. 30%
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung. Pentru o mai bună stabilitate a culorii pe termen lung, se poate adăuga Bona TanninShield (consultați separat fișa tehnică).
Timp uscare:	Între straturi: 1-2 ore (20°C/60% R.H.)
Unelte de lucru:	Rola Bona(microfibră~11mm)
Consum:	10-12 m ² / litru (~83 g/m ² -100g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă, materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare
Valabilitate:	1 an de la data fabricației, în recipient original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau transportului
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	3 x 5L per bax (44 baxuri per palet)
Certificate & standarde:	Emicode: EC 1PLUS(emisii foarte reduse)

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.

PREGĂTIRE

Asigurați-vă ca suprafața este aclimatizată mediului. Suprafața trebuie șlefuită până la lemnul crud, fără praf de șlefuire, ulei, ceară și alte impurități. Șlefuirea finală a lemnului se recomandă cu un abraziv cu granulație 120, utilizând un placă Bona Quattro sau un echipament similar. Lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei. Condițiile optime de aplicare sunt între 18-25°C și 30-60% umiditate

relativă. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează timpul de uscare, temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc timpul. Temperatura minimă de utilizare este de 13°C.

Este foarte recomandată pregătirea unei mostre conform specificațiilor dorite pentru a evalua culoarea și aspectul general al sistemului înainte de utilizare.



Bona White

GRUND PE BAZA DE APA

Aspect scandinav, albit, fără adăugarea de colorant sau înălbitor caustic.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Bona White este cel mai potrivit pentru utilizarea pe parchet de lemn de esență mai deschisă la culoare, pentru a accentua și a scoate în evidență culoarea naturală deschisă a speciei. Pentru a îmbunătăți stabilitatea culorii pe termen lung, se poate adăuga Bona TanninShield la Bona White. Nu se recomandă utilizarea Bona White pe lemn mai închis la culoare sau „roșiatic”, deoarece nu se va obține o „acoperire” satisfăcătoare a culorii originale, nici măcar prin aplicări multiple.

Tratament tipic:

Optiune #1: 2x Bona White + 1x Lac Bona

Optiunea #2: 1x Bona White + 2x Lac Bona

Pentru un aspect optim, utilizați Bona White împreună cu o versiune Extra Matt sau Ultra Matt de Traffic HD (inclusiv Raw), Traffic GO sau Mega EVO. Nu se recomandă utilizarea Bona Mega împreună cu Bona White dacă doriți să obțineți un aspect alb autentic.

APLICARE

1. Înainte de utilizare, agitați foarte bine recipientul și apoi introduceți filtrul. Înainte de utilizare filtrați Bona White printr-o sită fină cum ar fi sita Bona cu numărul de articol AT31465120 sau o sită similară, pentru a reduce la minimum posibilitatea aplicării pe podea a pigmentilor/particulelor nedispersate. Turnați finisajul într-un recipient curat și uscat.
2. Aplicați Bona White uniform, ultima aplicare pe direcția fibrei, folosind Rola Bona (microfibră 11mm) cu o rată de acoperire de 10-12m²/L, evitând acumulările de produs.
3. După uscare (aprox. 1-2 ore), șlefuiți pentru a îndepărta fibra ridicată, folosind sistemul Bona Scrad (pad maro și aripioare) sau o plasă de granulație 150 sau mai fină. Abrazivele Bona Diamond cu granulația 120 sunt de

Nota:

- Bona White este destinat în principal pardoselilor din lamele și plăci. Se recomandă ca aplicarea să se facă „în direcția” fibrei lemnului, ori de câte ori este posibil. Riscul apariției unor urme vizibile de aplicare (suprapuneri) crește dacă Bona White este utilizat pe parchet sau alte pardoseli „cu model” care necesită aplicarea produsului în direcția opusă fibrei lemnului sau a modelului de așezare. Succesul este posibil pe astfel de pardoseli, dar este necesară o atenție suplimentară pentru a asigura o aplicare uniformă a produsului, fără urme de aplicare.
- Nu se recomandă aplicarea a mai mult de două straturi complete de grund și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului.
- Bona White trebuie utilizat doar direct pe lemnul brut. Nu trebuie utilizat împreună cu baițuri sau uleiuri sau pentru a acoperi alte finisaje.

asemenea potrivite. Acest lucru trebuie făcut după fiecare aplicare pentru a îndepărta fibra ridicată și pentru a uniformiza micile variații de culoare.

4. Stergeți bine praful de pe suprafața.
5. Dacă doriți o nuanță mai intensă de alb, atunci multiple straturi adiționale de Bona White pot fi aplicate. Rețineți că utilizarea mai multor straturi de produs poate „ascunde” modelul fibrei lemnului.
6. Finalizați tratamentul cu cel puțin un strat de lac dintre cele recomandate mai sus. Se recomandă ca toate pardoselile din spațiile comerciale să fie acoperite cu două straturi de lac.



Bona White

GRUND PE BAZA DE APA

Aspect scandinav, albit, fără adăugarea de colorant sau înălbitor caustic.

IMPORTANT!

- Bona White nu se va folosi niciodată ca strat final de tratare a parchetului. Întotdeauna finalizați tratamentul cu un strat de lac.
- Plastifianții prezenți în materiale precum substraturile pentru covoare, picioarele mobilei, roțile și adezivii utilizați pentru fixare pot duce la înmuierea și decolorare. Expunerea la vopsele de păr sau anvelope de cauciuc de pe mașini, biciclete și cărucioare pentru bebeluși poate duce la decolorarea permanentă și ireversibilă a suprafeței. Folosiți protecții adecvate sau evitați complet contactul.
- Scurgerile accidentale de lichide trebuie îndepărtate prompt. Lichidele neîndepărtate pot provoca pete cosmetice sau pot deteriora suprafața.
- Vă rugăm să rețineți că, deși lacurile Bona sunt concepute pentru a oferi o suprafață etanșă, rezistentă la uzură, la zgârieturi și scurgeri accidentale de lichide, etc., niciun sistem de finisare aplicat pe o suprafață nu poate preveni deteriorarea fizică a lemnului sau „întărirea” podelei. Adânciturile din lemn și zgârieturile pot fi cauzate de mobilier, obiecte scăpate, gheare de câine etc. și trebuie luate măsuri pentru a reduce posibilitatea apariției acestora.
- Lacurile Bona nu îngălbenesc și nu își schimbă culoarea din cauza efectelor luminii UV. Cu toate acestea, lacurile Bona nu pot împiedica lemnul în sine să își schimbe culoarea din cauza scurgerii taninului, a mișcării uleiurilor naturale sau a efectelor luminii UV.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul, se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare ale produselor noastre, nu îi exonerăm pe utilizatori de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.