Bona FlexiSand 1.5

Ficha Técnica

Lijado



La Bona FlexiSand 1.5 es una máquina potente y versátil que puede equiparse con muchos tipos de platos para poder efectuar una amplia variedad de trabajos de preparación de los suelos. Con su potente motor de 1,5 kW y su robusta construcción funciona con suavidad y sin calentarse incluso en casos de uso exigente. Bona FlexiSand 1.5 está preparada para utilizar el Bona Power Drive, un plato accionador único que permite efectuar un lijado a fondo llegando a la madera desnuda sin preocuparnos por la dirección en que realicemos el trabajo.

- Potente motor de una velocidad
- Manejo sencillo y ergonómico
- Manillar plegable para que ocupe el menor espacio posible durante el transporte
- Ruedas grandes para facilitar el transporte
- Se puede conectar con el Bona DCS70 para efectuar un lijado sin polvo
- Preparada para el Bona Power Drive

Datos Técnicos

Tipo de motor:	Monofásico
Tensión (+/- 5%):	230 V ~
Frecuencia:	50 Hz
Potencia:	1,5 kW
Corriente nominal:	8,5A
Dispositivos de seguridad	Interruptor de sobrecarga de 10A (rearmado manual), protección térmica en el motor (rearmado automático)
Fusible recomendado:	10 A
Velocidad del disco abrasivo (sin carga)	147 rpm.
Peso total:	45kg
Diámetro del disco: (16”)	407mm
Altura/anchura/fondo	1170mm / 490mm / 640mm

Para obtener más datos técnicos consulte el manual de la máquina.

Platos de accionamiento

Antes de utilizarla debe acoplar a la máquina un plato de accionamiento. Existen diversos tipos distintos de platos accionadores que corresponden a los distintos trabajos de lijado que se vayan a efectuar. El plato accionador más versátil, el Bona Pad Drive,(se trata del plato monodisco de siempre) va incluido en la entrega. Para montar un plato accionador incline la máquina hacia atrás y coloque el plato accionador hacia el eje central situado bajo el FlexiSand 1.5. Gire el plato accionador en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que quede encajado y bloqueado. Para montar el Bona Power Drive consulte las instrucciones que se suministran aparte para el Power Drive.

	Artículo	Aplicación	Abrasivos/Equipamiento Recomendados
	Bona Pad Drive, 16” **Estándar Incluido en la entrega** Nº de Art. ASO312501	Plato de accionamiento estándar para una amplia variedad de trabajos. Equipado con una almohadilla idónea para limpiar, aceitar, abrillantar y efectuar un lijado fino de madera tanto tratada como sin tratar.	Bona Nylon Pads (Almohadillas de Nylon) Bona Screen Bona Scrad System Bona WoolPad Bona Cloths

Bona FlexiSand 1.5

Ficha Técnica

	Bona Power Drive 4 x 150 mm Nº de Art. ASO312540	Plato de accionamiento que incorpora engranajes diseñado para un lijado de alta potencia para llegar a maderas desnudas. Elimina revestimientos antiguos de pintura y barniz al mismo tiempo que alisa la superficie para un acabado perfectamente suave y liso.	Abrasivos Bona 8700 Abrasivos Bona 8300 Abrasivos Bona Diamond Abrasivos Bona Almohadillas Intermedias
	Disco Quattro de Bona 4 x 150 mm Nº de Art. ASO312530	Lijado fino de suelos de madera. Apto como acabado final tras el lijado con banda.	Abrasivos Bona 8300 Abrasivos Bona Diamond Abrasivos Bona Almohadillas Intermedias
	Multidisco de Bona 6 x 125 mm Nº de Art. ASO312520	Lijado fino de suelos de madera. Apto como acabado final tras el lijado con banda.	Abrasivos Bona 8300 Abrasivos Bona Diamond Almohadillas Intermedias de Bona
	Disco de PCD de Bona 5 segmentos incluidos Nº de Art. ASO312560	Para eliminar residuos del hormigón y de otras superficies duras. Eficaz para quitar adhesivo antiguo, revés de espuma de moqueta, epoxi, pintura, etc.	Segmentos de PCD
	Disco de diamante de Bona 5 segmentos incluidos Nº de Art. ASO 312550	Para eliminar capas sinterizadas de morteros, compuestos de nivelación y hormigón. También se puede usar para pulir la superficie después de emplear un disco de PCD.	Segmentos de diamante

Instrucciones de uso

Lea atentamente todo el manual de instrucciones de la máquina y siga las instrucciones de seguridad antes de utilizar esta máquina.

Cuando se utilice para lijar, la manguera de aspiración y el aro del polvo deberían ir acoplados a la máquina. Se puede acoplar cualquier unidad de aspiración, pero para una recogida adecuada del polvo recomendamos que conecte el Bona DCS 70. El lijado se puede efectuar de diversas formas y utilizando distintos platos accionadores y componentes abrasivos, (lijas, almohadillas/pad, etc.).

Antes de poner en marcha la máquina baje el manillar todo lo posible para conseguir una postura de trabajo cómoda. Ponga la máquina en marcha.

Para controlar la máquina, suba o baje el manillar poco a poco. Si presionamos el manillar ligeramente hacia abajo, se ejercerá mayor peso en la parte trasera del disco, lo que hará que la máquina se mueva hacia la izquierda. Si levantamos el manillar ligeramente, la máquina se moverá hacia la derecha.

Si es la primera vez que utiliza este tipo de máquinas, le recomendamos encarecidamente que se familiarice con la máquina usándola con una almohadilla no abrasiva de nylon blanco. Una vez que sepa cómo se comporta la máquina podrá proceder al montaje de los abrasivos.

El lijado se puede llevar a cabo en cualquier dirección, pero le aconsejamos que trabaje sistemáticamente para asegurarse de obtener un lijado uniforme y regular. Para los suelos de madera recomendamos lijar transversalmente, primero en dirección perpendicular a la veta de la madera y después en el mismo sentido de la veta.