

Bona Power Drive Connect

Ficha Técnica

El Bona Power Drive Connect es la segunda generación de nuestro exclusivo plato de accionamiento Bona Power Drive. Está concebido para lijar y cepillar suelos de madera con una potencia insuperable y en cualquier dirección. Sus discos se montan con un clic, lo que hace que resulte más sencillo trabajar con diferentes herramientas y pasar de una a otra sin tener que cambiar de plato de accionamiento.

Las ventajas del lijado y el cepillado en cualquier dirección son que se simplifica el trabajo, se minimiza la necesidad de lijar las orillas y, además, se obtienen excelentes resultados. Este plato de accionamiento permite maniobrar fácilmente en espacios pequeños y cerrados, y se puede utilizar sin tener en cuenta la dirección de la madera.

- Para efectuar un lijado y cepillado potente y flexible de los suelos de madera.
- Tecnología de montaje con un clic.
- Reduce la necesidad de lijar las orillas. Solo deja un margen de 3 cm hasta la pared.
- Proporciona un resultado de lijado fino y suave.
- Sin riesgo de que queden marcas del cilindro o similares.
- Forma parte del sistema Bona DCS, para un lijado sin polvo.

Datos técnicos

Compatible con: Bona FlexiSand 1.9, Kit Bona ErgoEdge
N.º de discos: 4
Diámetro de los discos: 150 mm

Nº de artículo

ASK3199940996	Bona Power Drive Connect (incluye 4 discos + Aro de polvo XL)
ASK3199941010	Disco Connect de Lijado (4 discos)
ASK3199941020	Cepillo Connect Tynex (4 cepillos)
ASK3199941030	Cepillo Connect Metal (4 cepillos)
ASK3199942979	Torre/Espaciador Plato Connect (incluye tornillos)

Instrucciones de uso

Lea atentamente todo el manual de usuario y las instrucciones de seguridad de la Bona FlexiSand 1.9 antes de usar este equipo.

La máquina debería conectarse a un sistema de aspiración para minimizar la propagación de polvo insalubre. Recomendamos utilizar la Bona DCS 70 para lograr un lijado sin polvo.

Para arrancar la máquina, incline el manillar ligeramente hacia atrás. A diferencia de los platos accionadores convencionales, la configuración de los engranajes del Bona Power Drive Connect, que giran en sentidos opuestos, contrarresta la fuerza de lijado, de modo que la máquina se mantiene más o menos quieta durante su funcionamiento y se controla simplemente caminando hacia delante y hacia atrás.

El siguiente método se ha desarrollado para obtener unos resultados de lijado óptimos y, a la vez, mantener una elevada capacidad de eliminación de material. Sin embargo, es posible que sea necesario cambiar entre diferentes tamaños de grano de abrasivo, dependiendo de la dureza de la especie de madera y de las condiciones o requisitos locales.

Lijado




Bona Power Drive Connect


Lijado 



Ficha Técnica

Secuencias de lijado recomendadas



Lijado grueso	Lijado medio	Lijado fino
		
Bona 8700, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand y Quattro Disc

Lijado grueso	Lijado medio	Lijado fino
	 	
Bona 8700, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand y Quattro Disc

Lijado grueso	Lijado medio	Lijado fino
	  	
Bona 8700, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand y Quattro Disc

Lijado grueso	Lijado de orillas	Lijado medio	Cepillado de orillas	Cepillado	Lijado fino
	 				
Power Drive / NEB	Bona 8700 y 8300 Orillera	Bona 8300 Power Drive / NEB	Cepillo Metal SupraFlex	Cepillo Metal y Tynex Power Drive NEB	Bona Diamond Quattro Disc