Bona R Creative Chips

FÄRGADE AKRYLAT CHIPS

Ger extra designmöjlighet för Halvhårda Golv



Bona R Creative Chips är färgade akrylat chips för användning tillsammans med Bona Pure Colour and Bona Pure HD för att ge en extra designmöjlighet vid renovering av Halvhårda Golv såsom PVC, Linoleum och gummigolv. Bona R Creative Chips finns tillgänglig i en rad olika kulörer både blandade och enfärgade som kan användas i oändliga kombinationer efter önskemål.

- Tillgänglig i 8 olika kulörer
- Fungerar utmärkt i kombination med Bona Pure Colour
- Ger extra designmöjlighet

Bona R Creative Chips

FÄRGADE AKRYLAT CHIPS

Ger extra designmöjlighet för Halvhårda Golv

FÖRBEREDELSER

Vid användning av två eller flera olika chips så måste de blandas noga innan applicering för att säkerställa färgen på blandningen. Som en generell guide så kan en blandning av fyra olika chips användas i förhållande 40%, 30%, 20% & 10% som normalt ger ett visuellt tilltalande resultat. De två kulörer som ligger närmst basfärgen skall ha de största proportionerna, den ljusaste 20 % och den mörkaste 10%. Mängden chips är normalt en fråga om tycke och smak men ligger i det flesta fall på ca 10g/m² till 100g/m².

Följ instruktionerna för Bona Pure Colour som finns på produktens Tekniska Datablad.

APPLIKATION

Välj de önskade chipsen och vid behov blanda noga. Chipsen kan inte spridas för hand, risken för ojämn spridning är mycket stor. Använd en handhållen spridare eller annan lämplig utrustning för att få en bra fördelning av chipsen.

Chipsen appliceras i det sista färglagret när det är vått. Applicera inte mer färg än vad man hinner sprida chips på. Normalt kan man ha en bredd på färgytan på ca 1,5–2 meter för att kunna sprida chips på hela ytan. På större ytor kan man vara 2 personer som gör appliceringen, en som lägger färg och en som sprider chips.

När färgen är torr dammsug gärna golvet innan topplacken, Bona Pure HD, appliceras för att ta bort eventuella lösa chips.

Applicera Bona Pure HD i vald glans enligt produktens tekniska datablad.

Med endast en applicering av topplacken kan ytan bli lite grov och svårstädad med en något högre friktion. För att få en yta som är mer lättstädad kan ett andra stryk av topplacken appliceras. Så fort första lagret topplack torkat mellanslipa med en Bona Quattro Disc och Bona Diamond Abrasives korn 240. Rengör golvet och applicera ett andra lager lack enligt det Tekniska Databladet för Bona Pure HD.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och i säkerhetsdatablad innan produkten används.

2024-11-19
Detta datablad ersätter alla andra tidigare versioner