



Bona Fiber Pads

För att rengöra och att skapa struktur



Bona Fiber Pads används för både rengöring av halvhårda golv samt för att skapa en borstad struktur på slipade trägolv. Produkten kan användas på det flesta mjukare träslag såsom ek, ask, furu och gran. Effekten av borstningen kan variera beroende på hårdheten i trägolvet. Produktens öppna struktur gör den väldigt lätt att rengöra och använda på nytt. Produkten finns i 3 olika storlekar för att passa många olika typer av maskiner. Den långa livslängden hos Bona Fiber Pad innebär att samma pad/pads kan användas på hela ytan med samma verkningsgrad, vilket skapar en jämn borstning och därmed en jämn ytfinish.

- Formstabil och lång hållbarhet.
- Lång livslängd
- Minimerar risken för varierande glans
- Kan användas även på handhållna maskiner
- Utmärkt dammupptagning tack vare sin öppna struktur

Tekniska Data

Material:	Specialfibrer med öppenstruktur
Dimensioner:	407 mm, 180 mm och 150 mm
Tjocklek:	10 mm
Baksida:	Pads med 150mm och 180 mm har en kardborrebaksida. 407 mm är en dubbelsidig pad.



Bona Fiber Pads

För att rengöra och att skapa struktur

Användning

Borttagning av Polish

Vid rengöring av golvytan används den stora 407 mm paden monterad på Bona Flexisand. Vid väggar och kanter använd 150 mm pad monterad på en Bona Supraflex eller motsvarande. Denna produkt används enbart för våtslipning. Använd då Bona PowerRemove R. Skölj och tvätta paden med jämna mellanrum för bibehållen effektivitet.

Borstning av trägolv

Bona Fiber Pads kan också användas för att skapa struktur genom att borsta golvet. Det träslag som är mest lämpliga för borstning är er, ask, furu och gran. Hårdare träslag kan inte borstas med denna produkt.

Produkten monteras på en Bona Power Drive connect med 150mm slipdiskar och en Bona Flexisand 1.9.

1. Slipa golvet på vanligt sätt och avsluta med korn 120.
2. Montera Fiber Paden på 150 mm diskarna i stället för slippapper.
3. Kör Flexisanden långsamt fram och tillbaka i samma spår för att skapa struktur.
4. Vid väggen används tex en Bona Supraflex med 150 mm Fiber Pads.
5. Dammsug golvet och applicera ytbehandling efter önskemål.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella golvet och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad användning av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och i säkerhetsdatablad innan produkten används.