



Tekniskt datablad

Bona FlexiSand är en kraftfull och flexibel slipmaskin som kan utrustas med flera olika slags drivplattor för många typer av sliparbeten på olika underlag. Maskinen levereras med en kraftfull motor på 1,9 kW. Med dess kraftfulla motor och robusta konstruktion slipar den jämnt, snabbt och enkelt även under tuffa förhållanden. Bona FlexiSand är förberedd för Bona Power Drive Connect, en unik drivplatta som möjliggör kraftfull rotationsslipning till rent trä på trä- eller parkettgolv där du har möjlighet att byta verktyg på Bona Power Drive Connect. Bona Flexisand 1.9 levereras nu med en kraftfull LED-belysning, en extra vikt på 11 kg som monteras med magneter, en kickstand samt en upplyst display med information om Frekvens, Volt och körtid.

- Kraftfull, 1-hastighetsmotor
- Enkel och ergonomisk hantering
- Fällbart handtag för minimalt utrymmesupptag vid transport
- Stora hjul för enkel transport
- Kan anslutas till Bona system för dammfri golvslipning
- Monterad med kuggkrans för slipning Bona Power Drive Connect
- Effektiv betongslipning

Tekniska data

Motor:	1-fas
Spänning: (+/- 5%):	230 V ~
Frekvens:	50 Hz
Effekt:	1.9 kW
Max ström:	11 A
Säkerhetsfunktioner:	16A överbelastningsskydd (manuell återställning), överhettningsskydd (återställs automatiskt)
Rekommenderad säkring:	16A
Varvtal: (obelastad)	147 rpm.
Vikt:	50 kg
Skivdiameter:	407 mm (16")
Höjd/Bredd/Djup:	1170mm/ 490mm/ 640mm

Användning

Läs noga igenom maskinmanualen och säkerhetsinstruktionerna innan maskinen används.

När maskinen ska användas till slipning måste den bipackade vakuumslangen och dammkjolen vara monterade på maskinen. Vilken dammsugare som helst kan användas, men för bästa dammupptagning använd Bona DCS70. Slipning kan utföras på en mängd olika sätt med olika slipverktyg.

Innan maskinen startas, montera rätt slipverktyg på maskinen. Sänk handtaget så att maskinen körs med armarna anpassade efter det verktyg som används.

För att köra och kontrollera maskinens rörelser, höj och sänk handtaget med mycket små rörelser. När handtaget försiktigt pressas neråt rör sig maskinen åt vänster. Lyft handtaget försiktigt och maskinen rör sig åt höger.

Om du använder den här typen av maskin för första gången rekommenderar vi starkt en provkörning med en vit pad för att bli bekant med slipmaskinen. Den vita paden ger minsta möjliga motstånd. När du fått en känsla för hur maskinen beter sig kan du fortsätta med slippapper.

Bona FlexiSand 1.9

Golvslipning



Vid slipning med Bona FlexiSand behöver du inte tänka på att slipa i någon speciell riktning. Om Bona Power Drive Connect används, i korn 36-60, är det dock viktigt att stå bakom maskinen och köra den framåt och bakåt. För att säkerställa så att hela golvet blir jämt slipat är det bra att slipa på ett systematiskt sätt. Först i en riktning längs golvet, sen i en annan riktning tvärs golvet. Om möjligt, avsluta alltid slipningen med att slipa i läggningsriktningen.

Drivplattor

Drivplattor

Före användning måste en drivplatta monteras på maskinen. Flera olika drivplattor finns tillgängliga för olika typer av slipjobb. Den mest mångsidiga plattan, Bona Pad Drive, levereras med maskinen. Vid montering av drivplatta, tippa maskinen bakåt och placera drivplattan mot centrumaxeln under FlexiSand. Vrid drivplattan motsols tills den fäster och låser. För montering av Bona Power Drive Connect, se separata instruktioner för.

Bona[®]