

Bona Power Drive Connect

Tekniskt datablad

Bona FlexiSand är en kraftfull och flexibel slipmaskin som kan utrustas med flera olika slags drivplattor för många typer av sliparbeten på olika underlag. Med dess kraftfulla 1.9 kW motor och robusta konstruktion slipar den jämnt, snabbt och enkelt även under tuffa förhållanden. Bona FlexiSand är förberedd för alla Bonas slipverktyg med Bona Power Drive Connect, en unik drivplatta som möjliggör kraftfull rotationsslipning till rent trä på trä- eller parkettgolv, en unik möjlighet att borsta trägolv och skapa en borstad struktur samt även slipa nära väggen för att minimera behovet av kantslipning.

Bona Power Drive Connect är nu den andra generationens drivplatta för kraftfull, riktningsoberoende slipning och borstning av trägolv. Bona Power Drive Connect är utvecklad med en click-on teknologi vilket gör att du kan byta verktyg på drivplattan snabbt och effektivt.

Bona Power Drive Connect kan användas för att slipa trägolv men genom bara ett klick kan man byta verktyg från sliptallrikar till borstar för att skapa borstade strukturer på ett befintligt trägolv.

Man kan också montera 178 mm tallrikar för att slipa längs väggen och därmed minimera behovet av kantslipning.

Fördelen med en riktningsoberoende slipning och borstning är användarvänligheten och ett minimalt behov av kantslipning.

Bona FlexiSand med Bona Power Drive Connect är lätt att manövrera i smala, trånga utrymmen och kan användas oberoende av läggningsriktning.

- För kraftfull och flexibel slipning och borstning av trägolv på golv och vid vägg
- Click-on teknologi
- Ger ett utmärkt slipresultat
- Säker hantering, ingen risk för valsmärken
- Passar till alla Bonas dammsugarsystem för dammfri slipning

Tekniska data

Anpassad för:	FlexiSand 1.9
Diskdiameter:	150 mm och 178 mm verktyg
Antal diskar:	4

Artiklar

Drivplatta:

ASK3199940996 Bona Power Drive Connect, 4 st sliptallrikar med dammkjol XL

Vertyg 150 mm

ASK3199941010 Sanding Disc, 4 st

ASK3199941020 Tynex Brush(Nylon), 4 st

ASK3199941030 Metal Brush, 4st

ASK3199941040 Nylon Brush R(rengöring av pastillgolv)

Verktyg 178 mm

ASK3199942979 Tower Spacer + Skruvar

ASK3199943010 Power Drive Connect ErgoEdge disc 4pc

ASK3199943011 Power Drive Connect ErgoEdge pads 4 pc

ASK3199940807 Bona Wall Edge Guard set

Golvslipning



Bona®

Bona Power Drive Connect

Tekniskt datablad

Golvslipning



ASK3199942977

Bona Ergo Edge kit(innehåller detta):

- Bona PowerDrive Connect disc 4pc
- Bona PowerDrive Connect disc 4 pc
- Bona Wall Edge Guard set

Användarinstruktioner

Läs noga igenom hela användammanualen och säkerhetsinstruktionerna för Bona FlexiSand 1.9 innan användning.

Bona FlexiSand 1.9 måste vara ansluten till en dammsugare för att minimera spridning av ohälsosamt slipdamm. Använd alltid en Bona dammsugare för effektiv dammfri slipning.

Startinstruktion:

1. Se till så att handtaget är helt uppfällt.
2. Lägg ner FlexiSand 1.9 för att kunna montera Bona Power Drive Connect.
3. Se till så att den lilla spärren på Bona Power Drive Connect är i uppfällt läge.
4. Sätt i drivplattan utan några sliprondeller eller borstar monterade.
5. När drivplattan är monterad och är i sitt rätta läge kan spärren fällas ner och förhindra så inte drivplattan faller av under arbete.
6. Montera rätt verktyg för aktuellt arbete.
7. Res upp Bona FlexiSand 1.9 och anslut den till 220V.
8. Anslut rekommenderad dammsugare för dammfri slipning.
9. Maskinen kan nu börja användas.

Följande slipmetoder har utvecklats för optimalt slipresultat med så hög avverkning som möjligt. Det kan vara nödvändigt att ändra kornstorlek beroende på träets hårdhet samt lokala förutsättningar och krav.

Bona[®]