Bona FlexiHover

Bona Flexisand 1.9 příslušenství

KONSTANTNÍ PŘÍTLAK. MAXIMÁLNÍ KONTROLA.



Bona FlexiHover je adaptér určený pro použití se strojem Bona FlexiSand 1.9. Instaluje se na spodní část stroje a pomocí odpružených koleček zajišťuje rovnoměrný a nastavitelný přítlak brusiva k podlaze. Díky tomu zůstává stroj při práci stabilní a výsledkem je rovnoměrně vybroušený povrch.

Kombinace Bona FlexiSand, Bona Diamond Blades a Bona FlexiHover umožňuje efektivní přípravu povrchu elastických podlah suchou metodou, bez nutnosti použití vody. Proces probíhá za sucha, při nízké teplotě, takže je vhodný pro širokou škálu elastických podlah citlivých na teplo, včetně podlah jako je linoleum. Rovnoměrné rozložení přítlaku zvyšuje účinnost brusiva a prodlužuje životnost kartáčů a diamantových nástrojů. Bona FlexiHover je také ideální pro kartáčování dřevěných podlah. Snižuje zatížení kartáčů a přispívá k rovnoměrnějšímu výsledku kartáčování.

- Stabilní a kontrolované broušení dřevěných podlah / kartáčování dřevěných podlah
- Vysoký přítlak brusiva k podlaze
- Broušení elastických podlah suchou metodou
- Nastavitelný přítlak pro rovnoměrné broušení bez přehřívání



Bona FlexiHover namontovaný na FlexiSand 1.9



Technická data:

Základní výbava	Bona FlexiSand 1.9, opěrná kolečka, Bona Power Drive Connect
Pro použití s:	Bona Diamond Blades, Bona Connect Metal kartáč, Bona Connect Tynex kartáč, Bona Connect Resilient kartáče
Přítlak:	Nastavitelný v šesti stupních. Nejnižší poloha 1 = nejnižší přítlak. Nejvyšší poloha 6 = nejvyšší přítlak.
Čištění:	Setřete hadříkem s použitím jemného čisticího prostředku
Rozměry:	Vnitřní průměr: 450 mm; výška 115 mm
Hmotnost:	5 kg
Balení:	1 kus

VYHOTOVENO 8/2026

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161

Bona FlexiHover

Bona Flexisand 1.9 příslušenství

KONSTANTNÍ PŘÍTLAK. MAXIMÁLNÍ KONTROLA.

Montáž:

Před montáží příslušenství Bona FlexiHover se ujistěte, že je váš stroj Bona FlexiSand vybaven přídavnými kolečky (objednací číslo ASK3199940061), který je součástí všech nově dodávaných strojů. Pro účinné odsávání prachu připojte k adaptéru FlexiHover odsávací jednotku Bona DCS 70 nebo Bona DCS 50.





1. Otočte pojistku proti směru hodinových ručiček do horní polohy, aby nebyla zapnuta.



2. Spusťte přídavná kolečka na zem a nakloňte stroj dozadu.



2.1 Umístěte adaptér FlexiHover tak, aby pojistka směřovala dolů, směrem k zadní části stroje.



3. Nejprve vložte horní část adaptéru, pak zasuňte spodní část k brusce.

Bona FlexiHover

Bona Flexisand 1.9 příslušenství

KONSTANTNÍ PŘÍTLAK. MAXIMÁLNÍ KONTROLA.



4. Zajistěte bezpečnostní pojistkou.



5. Nainstalujte požadovaný unašeč Bona Power Drive Connect.



6. Namontujte vhodné brusné nástroje nebo kartáče.



7. Nastavte požadovaný přítlak pomocí nastavitelných koleček (viz tabulka #1). Nastavte všechna kolečka rovnoměrně.



8. Opatrně zvedněte stroj na opěrná kolečka.



9. Připojte vysavač Bona DCS 50 nebo DCS 70 přímo k zásuvce na adaptéru FlexiHover. Zaslepte standardní průchod pro odsávání prachu na FlexiSandu krytkou.

Bona FlexiHover

Bona Flexisand 1.9 příslušenství

KONSTANTNÍ PŘÍTLAK. MAXIMÁLNÍ KONTROLA.



Tabulka #1 Doporučené nastavení přítlaku:

Přítlak se nastavuje změnou polohy aretačního čepu (kolíku) na každém kolečku Bona FlexiHover. Pro změnu nastavení sklopte opěrná kolečka, nakloňte stroj dozadu a u každého kolečka vytáhněte aretační čep. Poté jej přesuňte do požadované polohy. Aby byl přítlak rozložen rovnoměrně, nastavte všechna čtyři kolečka do stejné polohy.

	Poloha čepu, zleva (-) doprava (+)					
	min					max
Nástroj pro broušení	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Bona Diamond Blades (elastika)	-	x	x	x	X	X
Bona Connect Resilient kartáče (elastika)	-	-	x	x	X	-
Bona Connect Metal kartáč (dřevo)	-	-	x	x	X	-
Bona Connect Tynex kartáč (dřevo)	-	-	x	x	X	-

Bona FlexiHover

Bona Flexisand 1.9 příslušenství

KONSTANTNÍ PŘÍTLAK. MAXIMÁLNÍ KONTROLA.

Návod k použití

1. Zbruste podlahu podle Bona doporučených postupů broušení.
2. Při broušení pomocí Bona Diamond Blades nebo při kartáčování průběžně kontrolujte výsledek a podle potřeby upravte polohu koleček. Pro změnu nastavení koleček vždy použijte opěrná kolečka a nakloňte stroj dozadu.
3. Adaptér Bona FlexiHover sejměte opačným postupem než při jeho montáži.

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz,
bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161