



Bona U310

Podložka z polyesterových vláken

Podložka pro pokládku podlah, redukuje napětí v podkladu.



Bona U310 je elastická podložka z netkaných polyesterových vláken. Používá se pro snížení napětí přenášeném z podkladu na nášlapnou vrstvu při pokládce masivních, hotových parket a laminátu na staré podklady z parket nebo jiných problematických podlah. Vlasové-/smršťovací trhliny v minerálních podkladech mohou být přemostěny až do šířky 0,5 mm. Vysoká odolnost tohoto materiálu redukuje napětí v podkladu a nepřenáší síly na vrchní podlahovou vrstvu.

- Snadno se používá, snadno se řeže
- Prodyšná, odlehčuje napětí
- Vhodná pro použití s různými lepidly Bona
- Velmi nízké emise EC1 Plus

Technická data

Materiál: polyesterová netkaná vlákna

Barva: světle zelená

Max. pevnost v tahu:

LD 620 (DIN EN 29073.3) N/5 cm

TD 380 (DIN EN 29073.3) N/5 cm

Hmotnost: 160 g/m²

Tažnost při max. pevnosti v tahu:

LD 27 % (DIN EN 29073.3)

TD 30 % (DIN EN 29073.3)

Tloušťka: 0.8 mm

EMICODE: EC1 Plus

Smrštění (při 200°C):

LD < 1,7 %

TD < 0,6 %

Strukturální pevnost:

LD ≥ 230 N ± 20%

TD ≥ 270 N ± 20%

Balení:

Role 1 x 50 m

Skladování/přeprava: v trvale suchém prostředí a dobře větraném místě.

Trvanlivost: min. 2 roky

Likvidace odpadu: se zbytky lepidla a prázdnými obaly nakládáte v souladu s místními předpisy.

Zbytky produktu lze likvidovat jako komunální nebo průmyslový odpad.

Příprava podkladu

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18 356 (ČSN 74 4505). Podklad musí být trvale suchý, rovný a zbavený jakýchkoli nečistot, které by mohly ovlivnit pevnost spojení aplikovaných lepidel. Povrch by měl být s lehce drsným povrchem. Bona U310 může zlepšit stav podkladu až do určité úrovně. V případě pochybností musí být pro pokládku odborně upraven, pak bude vyžadováno např. broušení a mechanické odstranění slabých vrstev. V závislosti na typu podkladu a zvoleném lepidle je potřeba použití vhodného základního nátěru. V případě potřeby odstraňte uvolněné nečistoty

AKTUALIZACE
3/2025

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona U310

Podložka z polyesterových vláken

Podložka pro pokládku podlah, redukuje napětí v podkladu.

a prach předtím, než bude aplikována podložka Bona U310.

Aplikace

Bona U310 musí být nalepena na připravený podklad. Položte podložku Bona U310 diagonálně nebo napříč ke směru pokládky podlahových prvků a přirážte do tvaru místnosti. Ujistěte se, že okraje dosedají těsně k sobě. Zvedněte jednu část (cca. polovinu délky podložky) a aplikujte lepidlo na podklad v rámci jeho otevřené doby. Pak znovu položte Bona U310 na čerstvě nanesené lepidlo a pevně přitiskněte. Postupujte tímto způsobem. Lepidlo aplikujte ozubenou špachtlí Bona 850F nebo 1000F (v závislosti na hrubosti povrchu).

Vhodné typy podlahových prvků:

- mozaika
- parkety, prkna
- vícevrstvé dřevěné podlahy

Dodržujte prosím také pokyny k použití poskytované výrobcem parket nebo podlahových prvků.

Lepidla vhodná pro lepení Bona U310 na podklad:

Bona R848/R848T, Bona Quantum/Quantum T, Bona Titan, Bona R777 a R778.

Důležité poznámky

- Pro pokládku parket použijte stejné lepidlo, jaké jste použili pro lepení podložky
- Broušení dřevěné podlahy by mělo být provedeno nejdříve 24 hodin po instalaci!
- Stavební dilatační spáry nesmí být překryty Bona U310
- Zbytky asfaltu musí být dobře zbroušeny
- Vyžadují-li to okolnosti, je nutná speciální příprava.
- Před použitím tohoto výrobku si přečtěte veškeré informace o produktu a v technickém listu produktu.
- Produkt lze instalovat na vytápěné podklady.

AKTUALIZACE

3/2025

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161