

Vtiskněte dřevu svůj vlastní příběh

Aplikace zvýrazňujících barev – 1 vrstva od každého oleje (2 oleje)

1. Vybruste povrch dle postupu broušení.
2. V případě potřeby větší intenzity zabarvení naneste vodu stejnoměrně po celé ploše mopem. Nechte povrch zaschnout do dalšího dne.
3. Míchejte oleje každý zvlášť. Nalijte je do větší nádoby a znovu je opatrně promíchejte.
4. Aplikujte tenkou vrstvu smíchaných olejů Bona Craft Oil 2K na podlahu. Přeleštěte povrch pomocí talířové brusky (175 ot./min) a červeného leštícího padu, který vmasíruje olej do hloubky dřeva ve směru tam i zpět, je-li to možné. Pro plochy, kde není možné dosáhnout strojem, aplikujte olej stěrkou nebo štětcem.
5. Nechte olej proniknout do povrchu dřeva po dobu 15 – 30 min.
6. Přebytečný olej odstraňte pomocí čisté tkaniny Bona Cotton Cloth připevněné kolem leštícího padu. V případě potřeby vyměňte za čistou.
7. Před nanesením další vrstvy oleje nechte povrch důkladně zaschnout.
8. Smíchejte druhý olej a aplikujte stejným způsobem jako první vrstvu.
9. Přebytečný olej odstraňte pomocí čisté tkaniny Bona Cotton Cloth připevněné kolem leštícího padu. V případě potřeby vyměňte za čistou.
10. Před nanesením dalšího nátěru nechte olej důkladně zaschnout (>12hodin).

Povrchová ochrana pomocí laků Bona Traffic HD/ Traffic/ Traffic Natural je volitelná, avšak je doporučena, a to pro zvýšení životnosti podlahoviny.

11. Vysajte a vyčistěte podlahu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad nebo Bona Dusting Pad.
12. Naneste dvě vrstvy laku řady Bona Traffic. Dodržujte dobu schnutí mezi jednotlivými vrstvami laku. Mezbroušení mezi jednotlivými vrstvami není nezbytně nutné.

Postup pro broušení povrch



Bona®