

Malibu Dreams

Malibu Rock

Náročnost: **snadné** | Vrchní nátěr: **Craft Oil 2K Graphite**
 Kartáčování: **volitelné** | Povrchová úprava: **přirozeně matná**

Grafit a dřevo, nádherně zkombinované do rustikálního a přesto elegantního vzhledu.

Vzhled: Malibu Rock. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
 Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Craft Oil 2K Graphite

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Na povrch naneste tenkou vrstvu vody. K tomu můžete použít houbu nebo váleček s krátkým vlasem. Vody nesmí být příliš, je třeba však namočit celý dřevěný povrch.	12 h
3. Olej Bona Craft Oil důkladně promíchejte a naneste na podlahu pomocí gumové stěrky nebo červeného leštícího padu (cca 30 m ² /l).	
4. Po 15-30 minutách povrch vyleštěte leštičkou s červeným padem.	15–30 min
5. Naneste další vrstvu oleje.	
6. Po dalších 15-30 minutách setřete přebytečný olej na podlaže bavlněným hadrem.	15–30 min
7. K dosažení bezchybné povrchové úpravy ještě jednou přešetřete pomocí Bona Wool Padu.	12–24 h

Další informace

- Doporučuje se před aplikací oleje vždy nanést vrstvu vody, abyste dosáhli intenzivního a jednotného barevného odstínu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.