

Touch of Grace

Grace Vivid

Komplexität:

HerausforderndBürsten: **Erforderlich**

Letzte Schicht:

Hard Wax Oil XMOberfläche: **Extramatt**

Ein schwarzer Hintergrund kombiniert mit kontrastierendem Weiß für einen kreideartigen Look mit sichtbarer Holzmaserung.



Grace Vivid auf gebürsteter weißer Eiche.
Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte	
	
Bona Rich Tone	Mix Colour Black
	
Bona Craft Oil Frost	Bona Hard Wax Oil Extramatt

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Schleifpapier der Körnung 120 schleifen. Sorgfältig staubsaugen.	
2. 5 % Bona Mix Colour einem Kanister Bona Rich Tone (250 ml auf 5 l) beimischen. Kräftig schütteln.	
3. Die Mischung mit einem Wischer auftragen (8-10 m²/Liter).	5-10 h
4. Das Öl sorgfältig umrühren und mit einem Gummiabzieher oder einem roten Polierpad auftragen (etwa 20 m²/Liter).	
5. Das Öl 15-30 Minuten einziehen lassen. Die Oberfläche mit einer Poliermaschine mit einem roten Polierpad bearbeiten und bei Bedarf mehr Öl auftragen.	15-30 Minuten
6. Nach weiteren 15-30 Minuten überschüssiges Öl mit Baumwolltüchern entfernen.	15-30 Minuten
7. Trocknen lassen.	12 h
8. Oberfläche saugen und je nach Anforderungen 1-2 Schichten Bona Hard Wax Oil XM auftragen.	16-24 h

Weitere Informationen

- Hier wurde die letzte Oberflächenbehandlung mit Hard Wax Oil extramatt ausgeführt. Ein lebendigeres Erscheinungsbild erzielt man mit Bona Hard Wax Oil matt oder halbmatt.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für technische Sicherheitsdatenblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umgebungsbedingungen angepasst werden.

Bona®