

Nordic Shimmer

Nordic Milk

Komplexität: **Leicht** | Letzte Schicht: **Craft Oil 2K Frost**
 Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Natural matt**

Weiß pigmentiertes Öl betont die Struktur und den natürlichen Charakter Ihres Holzfußbodens.

Nordic Milk auf gebürsteter weißer Eiche.
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte



Bona Nordic Tone



Bona Craft Oil 2K Frost

Anleitung

Trockenzeit

1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Schleifpapier der Körnung 120 schleifen. Sorgfältig staubsaugen.	
2. Bona Nordic Tone mit einem Wischer auftragen (8-10 m ² /Liter).	5-10 h
3. Das Öl sorgfältig umrühren und auf den Boden mit einem Gummiwischer oder rotem Polierpad auftragen (etwa 20 m ² /Liter).	
4. Das Öl 15-30 Minuten einziehen lassen. Die Oberfläche mit einer Poliermaschine mit einem roten Polierpad bearbeiten und bei Bedarf mehr Öl auftragen.	15-30 Minuten
5. Nach weiteren 15-30 Minuten überschüssiges Öl mit Baumwolltüchern entfernen.	15-30 Minuten
6. Für ein perfektes, makelloses Ergebnis zum Schluss mit Bona Woolpad polieren.	12-24 h

Weitere Informationen

- Es wird empfohlen, um Schutz der Pigmente als letzte Schicht Bona Hardwax aufzutragen. Um den Look zu erhalten, am besten die extramatte Ausführung wählen.

Besonderheiten

Für höhere Strapazierfähigkeit und zum Schutz der Pigmentierung wird empfohlen, als letzte Schicht Bona Hardwax Oil aufzutragen.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für technische Sicherheitsdatenblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umgebungsbedingungen angepasst werden.

Bona[®]