

Garden Atmosphere

Garden Classic

Complejidad: **Fácil** | Capa de acabado: **Bona Wave 2-K**
 Cepillado: **Opcional** | Aspecto: **Satinado**

Un aspecto barnizado clásico con una superficie satinada.

*Garden Classic aplicado sobre roble blanco cepillado.
 Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.*

Productos utilizados:
 1xBona Classic UX
 2xBona Wave 2-K

Instrucciones	Tiempo de secado
1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano 120 o más fino.	
2. Aplique Bona Classic UX con un rodillo u otro aplicador adecuado (aprox. 8-10 m ² /lit).	1-2 h
3. Aplique Bona Wave 2-K utilizando un rodillo de microfibra Bona de 11 mm y deje secar.	2-3 h
4. Realice un lijado intermedio suave para reducir la aparición de fibra utilizando Bona Diamond Abrasives de grano 120. Pase la aspiradora o la mopa.	
5. Aplique una segunda capa de Bona Wave 2-K (aprox. 8-10 m ² /l).	12-24 h

Información adicional

- Cuando se necesite una mayor resistencia al desgaste es recomendable utilizar Traffic HD en lugar de Novia.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.