

Garden Atmosphere

Garden Rich

Complejidad: **Moderada**Cepillado: **Opcional**

Capa de acabado:

Hard Wax Oil XMAspecto: **Extra mate**

Un acabado de madera oscuro e intenso con una superficie de cera mate dura que ofrece estilo y protección.

Garden Rich aplicado sobre roble blanco cepillado.

Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



Bona Rich Tone



Bona Craft Oil 2K Graphite



Bona Hard Wax Oil XM

Instrucciones

Tiempo de secado

1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano de diamante Bona. Si lo realiza con otro tipo de lija observe que no se vean arañazos que luego con el aceite se harían más visibles.	
2. Aplique Bona Rich Tone con una mopa, brocha Bona, aplicador americano, T-bar con paño que no libere pelusas.	5-10 h
3. Remueva a fondo el aceite y aplíquelo en el suelo con una rasqueta de goma o un pad de pulido rojo (aprox. 20 m ² /l).	
4. Espere 15-30 minutos para que se absorba el aceite. Unifique la superficie con una pulidora equipada con un pad rojo y añada más aceite cuando sea necesario.	15-30 min
5. Transcurridos otros 15-30 minutos, retire cualquier exceso de aceite utilizando trapos de aceite Bona o paños de algodón que no liberen pelusas.	15-30 min
6. Déjelo secar.	12 h
7. Aspire y aplique 1-2 capas de Bona Hard Wax Oil XM dependiendo de las necesidades de resistencia al desgaste.	16-24 h

Información adicional

- Para conseguir este aspecto se utiliza Hardwax Oil Extra Mate como acabado. Para obtener una impresión con más viveza puede utilizar la versión Mate o Satinada.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.