

Nordic Shimmer

Nordic Natural

Complejidad: **Fácil**

Cepillado: **Opcional**

Capa de acabado:

Traffic HD Raw

Aspecto: **Ultra Mate**

El aspecto y la calidad de la madera pura y una sensación suave y sedosa para los pies descalzos.

Nordic Natural aplicado sobre roble blanco cepillado.
Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



2xBona Traffic HD Raw

Instrucciones

Tiempo de secado

1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano 120.	
2. Aplique Bona Traffic HD Raw con un rodillo u otro aplicador adecuado siguiendo la dirección de la madera (aprox. 10-12 m ² /l).	1-2 h
3. Pula para reducir la aparición de fibra utilizando Bona Diamond Abrasivos de grano 120.	
4. Aplique una segunda capa de Bona Traffic HD Raw de la misma forma.	2-3h
5. Proteja la superficie con Bona Traffic HD Raw.	12-24 h
6. Puede hacer falta otra capa de barniz en zonas de mucho tránsito.	

Información adicional

- En zonas de mucho o elevadísimo tránsito, es recomendable terminar con tres capas de Bona Traffic Natural.
- Bona Traffic Natural tiene una superficie más rugosa que los barnices tradicionales. Para zonas comerciales de mucho tránsito se recomienda utilizar en su lugar Bona Traffic HD Extra Mate para conseguir un aspecto similar y de limpieza más fácil.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.