

Nordic Shimmer

Nordic Milk

Complexidade: **Fácil**Escovagem: **Opcional**

Camada de acabamento:

Craft Oil 2K FrostAspeto: **Mate natural**

O pavimento é massajado com este óleo com pigmentação branca para alisar os detalhes e aportar lustre adicional.

Nordic Milk aplicado sobre carvalho branco escovado.
Os resultados podem variar dependendo da cor e do tipo do pavimento de madeira original.

Produtos utilizados:



Bona Nordic Tone



Bona Craft Oil 2K Frost

Instruções

Tempo de secagem

1. Prepare o pavimento e termine a lixagem com um grão 120. Aspire com cuidado.	
2. Aplique Bona Nordic Tone com uma mopa, trincha Bona, aplicador americano, T-bar com pano que não solte pelos.	5-10 h
3. Remexa a fundo o óleo e aplique-o no pavimento com uma espátula de borracha ou um pad de polir branco (aprox. 20 m²/l).	
4. Espere 15-30 minutos para que o óleo seja absorvido. Unifique a superfície com uma polidora equipada com um pad branco e acrescente mais óleo se for necessário.	15-30 min
5. Passados outros 15-30 minutos, retire qualquer excesso de óleo utilizando trapos de óleo Bona ou panos de algodão que não soltem pelos.	15-30 min
6. Para um acabamento perfeito, volte a polir o pavimento uma última vez com um Bona Woolpad.	12-24 h

Informação adicional

- Para proteger a pigmentação é recomendável aplicar uma camada de Bona Hardwax como tratamento final. A versão extra mate é preferível pigmentada com 5% de óleo Bona Craft Oil Frost acrescentado.

Considerações especiais

Caso deseje uma maior resistência ao desgaste e proteger a pigmentação, recomenda-se terminar o tratamento aplicando Bona Hardwax Oil.

Este guia descreve o processo de tratamento geral dos pavimentos de madeira e não substitui as fichas técnicas e de segurança que estão sujeitas a alterações e devem ser observadas antes do uso. Os tempos de secagem propostos são tempos de secagem típicos a 20°C/60% HR, e devem ser ajustados às condições climáticas interiores locais.