


Instrucciones para limpiar Suelos de madera tratados con cera dura

MC-L



© A.I.S.E

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

Limpieza en seco – Suciedad suelta

- Pase con regularidad el aspirador o una mopa con un Recambio Mopa Atrapapolvo de Bona para eliminar la suciedad suelta.
- Elimine las salpicaduras y las manchas con la Bona Spray Mop Premium.



Limpieza (A)

Limpieza en húmedo – Suciedad persistente

- Rocíe o pase la mopa sobre los suelos con una solución de Bona Cleaner y agua (diluya 1 dl en 10 litros de agua).
- Elimine los restos usando un Recambio Mopa Limpiador de Bona.



© A.I.S.E

1:100



Limpieza en húmedo – Suciedad persistente

- Vierta una solución de Bona Cleaner y agua en el depósito de la máquina (diluya 1 dl en 10 litros de agua).
- Acople un pad blanco a la máquina.
- Limpie empleando la mínima cantidad de solución y asegúrese de no dejar charcos sobre el suelo.
- Cambie el agua con frecuencia.



© A.I.S.E


1:100



Instrucciones para una limpieza en profundidad

Suelos de madera tratados con cera dura

MC-LP



© A.I.S.E

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

Para obtener los mejores resultados, le recomendamos usar la solución Bona Deep Clean Solution en combinación con nuestra máquina Bona PowerScrubber. Si utiliza la solución Bona Deep Clean Solution con otras máquinas fregadoras, siga las instrucciones del fabricante respecto a la preparación y el manejo.

- Acople los cepillos blancos o los rojos a la Bona PowerScrubber.
- Llene el depósito con 1 litro de solución Bona Deep Clean Solution. Complete el volumen restante con 9 litros de agua.
- Ajuste la presión de contacto de los cepillos en el nivel medio.
- Limpie la superficie de manera sistemática. Asegúrese de no dejar charcos sobre el suelo y elimine de inmediato cualquier residuo líquido con una mopa.
- Cuando termine de limpiar, sitúe la máquina sobre una superficie resistente al agua.



Para eliminar marcas persistentes de tacones y suciedad incrustada, ponga la máquina a la presión máxima. Cuando utilice la máquina a la máxima presión, asegúrese de que esté constantemente en movimiento y nunca la use con los cepillos secos.

Advertencia: Utilizar la máquina a la presión máxima podría dañar algunos suelos.


¡Truco!

En caso de marcas persistentes:

- Diluya en agua la solución Bona Deep Clean Solution (proporción de 1:5), en una botella pulverizadora
- Rocíe la sección y espere 3 minutos
- Friegue con la Bona PowerScrubber

Instrucciones para proteger Suelos de madera tratados con cera dura

MC-P



© A.I.S.E

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

Una capa fina de Bona Hard Wax Oil protege las superficies y restaura el brillo.




© A.I.S.E

- Limpie el suelo tal como se indica en los procesos A y B.
- Vierta aprox. 1 dl de Bona Wax Oil Refresher sobre el suelo (1 litro tiene un rendimiento de aprox. 50-80 m²). Extiéndalo usando una pulidora que lleve instalado un pad Bona Woolpad. Agregue más Bona Wax Oil Refresher según sea necesario.
- Para obtener los mejores resultados, pule el suelo una vez más con un pad Bona Woolpad limpio y seco.
- Deje secar la superficie durante 12 horas aprox. antes de usarla.



Instrucciones para recubrir Suelos de madera tratados con cera dura

WH-RC



© A.I.S.E

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

El recubrimiento proporciona al suelo una capa adicional de Bona Hard Wax Oil, para una mayor resistencia y protección. También elimina las marcas de zapatos y los arañazos superficiales, mejora la resistencia a los resbalones y restaura el aspecto general de la superficie. Recubrir un suelo de forma periódica puede prolongar enormemente su vida útil.

- Elimine el polvo, la suciedad suelta, etc. con un aspirador, una mopa o cualquier otro método de limpieza en seco.
- Desengrase y limpie en profundidad la superficie usando la máquina Bona PowerScrubber (con los cepillos verdes) y la solución Bona Deep Clean Solution diluida en el depósito (10 %). Asegúrese de no dejar charcos de solución sobre el suelo.
- Deje secar la superficie.
- Lije la superficie con los abrasivos Bona Diamond Abrasives de grano 240. Acople el abrasivo Bona Diamond al Disco Quattro o Multidisco con los Pads Intermedios entre el plato y la lija. Lije las esquinas y los bordes manualmente. Asegúrese de lijar por completo toda la superficie.
- Para eliminar el polvo de lijado suelto, pase el aspirador o una mopa con el Recambio Mopa Atrapapolvo de Bona. Otra alternativa es usar la Bona PowerScrubber con agua limpia para eliminar el polvo fino.
- Usando un rodillo de microfibra Bona de 5 mm, aplique una capa fina y uniforme de Bona Hard Wax Oil por todo el suelo (20-24 m²/L). Evite dejar acumulaciones de producto. Aplíquelo siguiendo la dirección de la veta siempre que sea posible. Deje secar la superficie durante un mínimo de 12 horas antes de volver a usarla.



© A.I.S.E

Equipo necesario:

- Máquina Bona PowerScrubber con cepillos verdes.
- Limpiador Bona Deep Clean Solution.
- Máquina Bona FlexiSand con Disco Quattro o Multidisco.
- Pads Intermedios (para abrasivos de Diamante).
- Abrasivos Bona Diamond Abrasives de grano 240.
- Recambio Mopa Atrapapolvo de Bona.

Nota

Solo se recomienda recubrir el suelo si ya se ha tratado anteriormente con Bona Hard Wax Oil y si su mantenimiento se ha realizado con Bona Wax Oil Refresher. En caso de duda, compruebe la compatibilidad de la superficie antes de aplicar el producto para garantizar una adhesión satisfactoria.