


Instrucciones para limpiar Suelos de madera deportivos (barnizados)

MD-L



© A.I.S.E

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

Limpieza en seco – Suciedad suelta

- Pase el aspirador o una mopa con un Recambio Mopa Atrapapolvo de Bona.
- Elimine las salpicaduras y las manchas con la Bona Spray Mop.



Limpieza (A)

Limpieza en húmedo – Suciedad persistente

- Rocíe o pase la mopa sobre los suelos con una solución de Bona SuperSport Cleaner y agua (diluya 1 dl en 10 litros de agua).
- Elimine los restos usando un Recambio Mopa Limpiador de Bona.



© A.I.S.E

1:100



Limpieza en húmedo – Suciedad persistente

- Vierta una solución de Bona SuperSport Cleaner y agua en el depósito de la máquina (diluya 1 dl en 10 litros de agua).
- Acople un pad blanco o rojo a la máquina.
- Limpie empleando la mínima cantidad de solución y asegúrese de no dejar charcos sobre el suelo.
- Cambie el agua con frecuencia.



© A.I.S.E

1:100




Instrucciones para una limpieza profunda

Suelos de madera deportivos (barnizados)

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

MD-LP



© A.I.S.E

Para obtener los mejores resultados, le recomendamos usar la solución Bona Deep Clean Solution en combinación con nuestra máquina Bona PowerScrubber. Si utiliza la solución Bona Deep Clean Solution con otras máquinas fregadoras, siga las instrucciones del fabricante respecto a la preparación y el manejo.

- Acople los cepillos blancos o los rojos a la Bona PowerScrubber.
- Llene el depósito con 1 litro de solución Bona Deep Clean Solution. Complete el volumen restante con 9 litros de agua.
- Ajuste la presión de contacto de los cepillos en el nivel medio.
- Limpie la superficie de manera sistemática. Asegúrese de no dejar charcos sobre el suelo y elimine de inmediato cualquier residuo líquido con una mopa.
- Cuando termine de limpiar, sitúe la máquina sobre una superficie resistente al agua.



Para eliminar marcas persistentes de tacones y suciedad incrustada, ponga la máquina a la presión máxima. Cuando utilice la máquina a la máxima presión, asegúrese de que esté constantemente en movimiento y nunca la use con los cepillos secos.

Advertencia: Utilizar la máquina a la presión máxima podría dañar algunos suelos.

¡Truco!


En caso de marcas persistentes:

- Diluya en agua la solución Bona Deep Clean Solution (proporción de 1:5), en una botella pulverizadora
- Rocíe la sección y espere 3 minutos
- Friegue con la Bona PowerScrubber

Limpieza en profundidad (B)

Instrucciones para proteger Suelos de madera deportivos (barnizados)

MD-P



© A.I.S.E

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program


Las superficies tratadas con Bona Sportive Finish están diseñadas para ser resistentes y requerir poco mantenimiento; tan solo necesitan limpieza para un buen funcionamiento. Si el suelo se vuelve resbaladizo, realice una limpieza exhaustiva y a fondo de la superficie. En caso de que esto no fuera suficiente o la superficie estuviera dañada, debería considerarse la posibilidad de efectuar un rebarnizado completo (ver documento MD-RB).

Protección (C)

Instrucciones para rebarnizar

Suelos de madera deportivos (barnizados)

MD-RB



© A.I.S.E

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

Esta guía da por sentado que la superficie se ha tratado anteriormente barniz Bona Sport Finish y que el suelo no lleva restaurador. Si hay restaurador o si se desconoce el acabado de la superficie, entonces es necesario efectuar un proceso completo de eliminación de restaurador.

- Desengrase y limpie en profundidad la superficie usando la máquina Bona PowerScrubber (con los cepillos rojos) con la solución Bona Deep Clean Solution diluida en agua en el depósito (1:10).
- Asegúrese de no dejar charcos de líquido residual sobre el suelo.
- Lije la superficie con los abrasivos Bona Diamond Abrasivos de grano 80. Acople el abrasivo Bona Diamond al Disco Quattro o Multidisco con los Pads Intermedios entre el plato y la lija. Lije las esquinas y las orillas de forma manual. Se recomienda utilizar una lijadora excéntrica.
- Lije de nuevo la superficie con los abrasivos Bona Diamond Abrasivos de grano 240.
- Limpie el suelo usando la Bona PowerScrubber con el depósito lleno solo con agua limpia.
- Deje secar la superficie.




1:10



Instrucciones para rebarnizar Suelos de madera deportivos (barnizados)

MD-RB



© A.I.S.E.

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

Aplicación de Bona Super Sport Line Paint

La aplicación de pintura solo es necesaria para las zonas que estén dañadas y necesiten reparación. En las zonas no dañadas, simplemente aplique el barniz Bona Super Sport HD.

Rendimiento:

6-10 m²/lit. (167-100 g/m²) por capa = 120-200 metros con un ancho de línea de 50 mm.

Tiempo de secado:

Marcaje de líneas: 1-2 horas a 20°C/60% H.R.

Necesitará:

Brocha o rodillo de microfibra pequeño
Cinta de carroceros de alta calidad (azul o de línea fina).



- Presione firmemente la cinta sobre el suelo. Retírela lo antes posible para que no se adhiera con fuerza a la superficie.
- Aplique la pintura de manera uniforme y con superposición "húmedo sobre húmedo", sin interrupción. Nota: La aplicación afecta a la opacidad de la pintura. Para el marcaje de líneas, aplique lo suficiente para cubrir en una sola capa. En zonas o áreas más grandes, para obtener los mejores resultados aplique primero una capa fina seguida de una capa con un rendimiento de aplicación normal o alto, dependiendo del color.
- Retire la cinta de carroceros de inmediato, o al menos mientras la pintura aún esté húmeda.
- Deje secar la superficie. Aplique una segunda capa si es necesario.

Aplicación de Bona Super Sport HD

Para obtener los mejores resultados, aplique el barniz un día después de pintar. Aunque no es necesario efectuar un lijado intermedio, si la pintura se ha aplicado hace más de 24 horas, será necesario efectuar una abrasión leve antes de rebarnizar.

Rendimiento:

8-10 m²/L (120 g/m²).

Tiempo de secado:

2,5-3 horas a 20 °C y 60 % de H.R.

Necesitará:

Rodillo o aplicador en T.



- Agregue el endurecedor Bona Sportive Hardener al barniz Bona Super Sport HD y agite bien el recipiente. Si la cantidad utilizada es inferior a un envase completo, agítelo antes de la decantación. El producto mezclado debe usarse en un plazo de 8 horas.
- Aplique la mezcla uniformemente, en pasadas fluidas y suaves, y evitando acumulaciones de barniz. Reduzca al mínimo el tiempo entre secciones superpuestas (en caso de suelos de grandes dimensiones, tal vez sea necesario que trabajen varias personas).
- En condiciones normales (a 20 °C, con un 60 % de H.R. y una correcta circulación del aire), el suelo estará listo para un tránsito ligero 8 horas después la última aplicación, y para uso pleno trascurridas 72 horas. Deje pasar 1 semana antes de emplear métodos de limpieza en húmedo, para que el barniz alcance su dureza óptima.

Recubrimiento (D)