


Instruções para limpar

Pavimentos de madeira desportivos (envernizados)

MD-L



© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

Limpeza em seco – Sujidade solta

- Passe o aspirador ou uma mopa com uma Recarga Mopa Apanha-pó da Bona.
- Elimine los salpicos e as manchas com a Bona Spray Mop Premium.



Limpeza (A)

Limpeza em húmido – Sujidade persistente

- Pulverize ou passe a mopa sobre os pavimentos com uma solução de Bona Super Sport Cleaner e água (dilua 1 dl em 10 litros de água).
- Elimine os restos utilizando uma Recarga Mopa de Limpeza da Bona.



© A.I.S.E

1:100



Limpeza em húmido – Sujidade persistente

- Deite uma solução de Bona Super Sport Cleaner e água no depósito da máquina (dilua 1 dl em 10 litros de água).
- Acople um pad branco ou vermelho à máquina.
- Limpe utilizando a mínima quantidade de solução e certifique-se de não deixar poças sobre o pavimento.
- Mude a água com frequência.



© A.I.S.E

1:100




Instruções para uma limpeza em profundidade

Pavimentos de madeira desportivos (envernizados)

parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

MD-LP



© A.I.S.E

Para obter os melhores resultados, recomendamos usar a solução Bona Deep Clean Solution em combinação com a nossa máquina Bona PowerScrubber. Caso utilize a solução Bona Deep Clean Solution com outras esfregadoras, siga as instruções do fabricante em relação à preparação e ao manejo.

- Acople as escovas brancas ou as vermelhas à Bona PowerScrubber.
- Clean Solution. Complete o volume restante com 9 litros de água.
- Ajuste a pressão de contacto das escovas para o nível médio.
- Limpe a superfície de maneira sistemática. Certifique-se de não deixar poças sobre o pavimento e elimine imediatamente qualquer resíduo líquido com uma mopa.
- Quando acabar de limpar, situe a máquina sobre uma superfície resistente à água.



Para eliminar marcas persistentes de saltos e sujidade incrustada, coloque a máquina na pressão máxima. Quando utilizar a máquina na pressão máxima, certifique-se de que esteja em movimento constante e nunca a use com as escovas secas.

Advertência: Utilizar a máquina na pressão máxima pode danificar alguns pavimentos.

Truque!


No caso de marcas persistentes:

- Dilua em água a solução Bona Deep Clean Solution (proporção 1:5) numa garrafa de pulverizar.
- Pulverize a área e espere 3 minutos
- Esfregue com a Bona PowerScrubber

Limpeza em profundidade (B)

Instruções para proteger Pavimentos de madeira desportivos (envernizados)

MD-P



© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program


As superfícies tratadas com Bona Sportive Finish foram desenhadas para ser resistentes e precisar de pouca manutenção: precisam apenas de limpeza para um bom funcionamento. Se o pavimento se tornar escorregadio, faça uma limpeza exaustiva e a fundo da superfície. Se isso não for suficiente ou a superfície estiver danificada, deve-se considerar a possibilidade de reenvernizar completamente (ver documento MD-RB).

Proteção (C)

Instruções para reenvernizar

Pavimentos de madeira desportivos (envernizados)

MD-RB



© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

Este guia pressupõe que a superfície foi tratada anteriormente com verniz Bona Sport Finish e que o pavimento não tem restaurador. Se houver restaurador ou caso desconheça o acabamento da superfície, então será necessário efetuar um processo de eliminação de restaurador.

- Desengordure e limpe em profundidade a superfície utilizando a máquina Bona PowerScrubber (com as escovas vermelhas), com a solução Bona Deep Clean Solution diluída no depósito (1:10%).
- Tenha o cuidado de não deixar poças de líquido residual sobre o pavimento.
- Lixe com os abrasivos Bona Diamond Abrasivos de grão 80. Acople o abrasivo Bona Diamond ao Disco Quattro ou Multi disco com os Pads intermédios entre o prato e a lixa. Lixe os cantos e as beiras de maneira manual. Recomenda-se utilizar uma lixadora excêntrica.
- Lixe novamente a superfície com os abrasivos Bona Diamond Abrasivos de grão 240.
- Limpe o pavimento utilizando a Bona PowerScrubber com o depósito cheio e apenas com água limpa.
- Deixe secar a superfície.




1:10



Instruções para reenvernizar

Pavimentos de madeira desportivos (envernizados)

MD-RB



© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

Aplicação de Bona Super Sport Line Paint

A aplicação de pintura apenas será necessária para as zonas que estejam danificadas e precisem de reparação. Nas áreas não danificadas, aplique simplesmente o verniz Bona Super Sport HD.

Rendimento:

6-10 m²/L (167-100 g/m²) por camada = 120-200 m com uma largura de linha de 50 mm

Tempo de secagem:

Traçado de linhas: 1-2 horas a 20 °C/60 % H.R

Necessitará:

Trincha ou rolo de microfibra pequeno
Fita de papel de alta qualidade (azul ou de linha fina).



- Pressione firmemente a fita sobre o pavimento. Retire-a o antes possível para que não se adira com força à superfície.
- Aplique a pintura uniformemente e com sobreposição “húmido sobre húmido”, sem interrupção. Nota: A aplicação afeta a opacidade da pintura. Para a marcação das linhas, aplique o suficiente para tapar numa única camada. Em zonas ou áreas maiores, para obter os melhores resultados aplique primeiro uma camada fina seguida de uma camada com um rendimento de aplicação normal ou alto, dependendo da cor.
- Retire a fita de papel imediatamente, ou pelo menos enquanto a pintura estiver ainda húmida.
- Deixe secar a superfície. Aplique uma segunda camada se for necessário.

Aplicação de Bona Super Sport HD

Para obter os melhores resultados, aplique o verniz um dia depois de pintar. Embora não seja necessário efetuar uma lixagem intermédia, se a pintura foi aplicada há mais de 24 horas, será necessário efetuar uma abrasão leve antes de reenvernizar.

Rendimento:

8-10 m²/L (120 g/m²).

Tempo de secagem:

2,5-3 horas a 20 °C e 60 % de H.R.

Necessitará:

Rolo ou aplicador em T.



- Adicione o endurecedor Bona Sportive Hardener ao verniz Bona Super Sport HD e agite bem o recipiente. Se a quantidade utilizada for inferior a uma embalagem completa, agite-a antes da decantação. O produto misturado deve ser utilizado num prazo de 8 horas.
- Aplique a mistura uniformemente, com passagens fluídas e suaves e evitando acumulações de verniz. Reduza ao mínimo o tempo entre as secções sobrepostas (no caso de pavimentos de grandes dimensões, talvez seja necessário que trabalhem várias pessoas).
- Em condições normais (a 20 °C, com 60 % de H.R. e uma circulação do ar: correta), o pavimento estará pronto para um tráfego ligeiro 8 horas depois da última aplicação, e para uso completo passadas 72 horas. Deixe passar 1 semana antes de utilizar métodos de limpeza em húmido, para que o verniz alcance a sua dureza ótima.