


Instrucciones de mantenimiento para suelos de madera **aceitados**



Esta guía se aplica a suelos de madera aceitados tratados con Bona Craft Oil 2K, por lo que ya cuentan con una base magnífica para que la limpieza y el mantenimiento resulten sencillos. Para obtener los mejores resultados, siga las pautas que se detallan a continuación.


La perspectiva de Bona para el mantenimiento de los suelos de madera abarca toda su vida útil y va desde la limpieza diaria hasta la aplicación de una nueva capa de aceite de mantenimiento para garantizar unos suelos atractivos y seguros, y retrasar la necesidad de efectuar una renovación mayor, como, por ejemplo, volver a lijar la superficie. Tenga en cuenta que la frecuencia de limpieza y mantenimiento que se propone a continuación es solo orientativa. Se deberá evaluar cada suelo de forma individual y ajustar la frecuencia de mantenimiento para que refleje el nivel local de desgaste. Siga las recomendaciones que se indican al final de esta guía con respecto a las medidas preventivas que se deben adoptar para minimizar la carga que soporta el suelo.

Programa general de mantenimiento

		Entornos domésticos	Oficinas o espacios comerciales con tránsito ligero	Zonas públicas
Limpieza	Suciedad suelta Recambio Mopa Atrapapolvo Bona	1-2 veces por semana	3-5 veces por semana	Diariamente
	Suciedad adherida Bona Soap 1:50	1 vez por semana	1 vez por semana	2 veces por semana
Limpieza en profundidad	Limpieza en profundidad Bona Deep Clean Solution 1:10	Cada 2-3 años	1 vez al año	3-4 veces al año
Reaceitado.	Aceite de mantenimiento Bona Oil Care	Cada 2-3 años	1 vez al año	3-4 veces al año

Instrucciones de mantenimiento para suelos de madera **aceitados**

MA-X



MA-L Limpieza

1. **Suciedad suelta:** Pase regularmente el aspirador o una mopa equipada con un Recambio Mopa Atrapapolvo Bona. Utilice la Bona Spray Mop Premium para eliminar salpicaduras y manchas.



2. **Suciedad adherida:** Humedezca un Recambio Mopa Limpiador Bona con una solución de Bona Oil Soap (2 dl en 10 L de agua) y pase la mopa trabajando en la dirección de la madera.



1:50



MA-LP Limpieza en profundidad

La máquina Bona PowerScrubber, combinada con el limpiador Bona Deep Clean Solution, limpia los suelos de madera aceitados de forma rápida y eficaz. La limpieza en profundidad no es un procedimiento independiente, ya que parte de la protección de las superficies se elimina en el proceso. Después de la limpieza en profundidad, es necesario aplicar aceite nuevamente, tal como se describe en el proceso MA-P.



1. Monte los cepillos rojos en la Bona PowerScrubber.
2. Llene el tanque con 0,5 L de Bona Deep Clean Solution. Complete el volumen restante con 9,5 L de agua.
3. Gire el selector hasta la posición de presión media.
4. Pase la máquina de forma sistemática y limpie la superficie. No permita que se acumule exceso de solución sobre el suelo. Limpie de inmediato los residuos de agua con una mopa. Cuando termine de limpiar, sitúe la máquina sobre una superficie resistente al agua.
5. Deje secar el suelo y, a continuación, aplique Bona Oil Care (tal como se describe en el proceso MA-P).


Si se necesita más potencia, por ejemplo, para eliminar suciedad muy incrustada o marcas de calzado persistentes, la máquina se puede ajustar a presión máxima. Cuando la máquina funciona a presión máxima, es crucial **mantenerla siempre en movimiento y no utilizarla nunca con los cepillos secos. Se corre el riesgo de dañar el suelo.**

MA-P Protección

Volver a aplicar aceite nuevo periódicamente sobre la superficie evitará que los poros de la madera se obstruyan al absorber agua y suciedad, y simplificará la limpieza diaria. El reaceitado se puede efectuar de dos maneras, dependiendo del nivel de suciedad.

Instrucciones de mantenimiento para suelos de madera **aceitados**

MA-X



Suelos ligeramente sucios:

1. Limpie el suelo con una solución de Bona Oil Soap (2 dl en 10 L de agua). Utilice un método de limpieza manual o con una máquina.
2. Deje secar la superficie.
3. En una sección del suelo (de 10-20 m²), aplique una capa fina de Bona Oil Care (30-50 m²/L) empleando una rasqueta de goma Bona.
4. Acople un pad verde a la pulidora (≈150 rpm) y pásela sobre el aceite húmedo.
5. Elimine el aceite sobrante con trapos de algodón, ya sea manualmente o envolviendo el pad de la pulidora con el trapo.
6. Deje secar la superficie durante 12 h aproximadamente antes de reanudar el tránsito de personas.



1:50



30-50
m²/L



Suelos muy sucios:

1. Monte los cepillos rojos en la Bona PowerScrubber.
2. Llene el tanque con 0,5 L de Bona Deep Clean Solution. Complete el volumen restante con 9,5 L de agua.
3. Gire el selector hasta la presión media.
4. Pase la máquina de forma sistemática y limpie la superficie. No permita que se acumule exceso de solución sobre el suelo. Limpie de inmediato los residuos de agua con una mopa. Cuando termine de limpiar, sitúe la máquina sobre una superficie resistente al agua.
5. Deje secar el suelo.
6. Vierta aproximadamente 1 dl de aceite Bona Oil Care sobre la superficie y distribúyalo (40-60 m²/L) con un pad Bona Woolpad acoplado bajo la pulidora. Agregue más aceite según sea necesario.
7. Para obtener los mejores resultados, pule el suelo una última vez con un pad Bona Woolpad seco.
8. Deje secar la superficie durante 12 h aproximadamente antes de reanudar el tránsito de personas.



1:20



40-60
m²/L



Consejos para el cuidado eficaz de los suelos

Consejos generales

Protección de suelos recién instalados

Todos los suelos instalados recientemente deben taparse con una cubierta protectora adecuada que no manche, con el fin de protegerlos de posibles daños derivados de las demás operaciones que se realicen durante el trabajo. Use bases protectoras en las sillas y las mesas para reducir los arañazos. Las ruedas bajo los muebles deben ser de un material blando adecuado para revestimientos de suelos resilientes (según la norma EN425).

Uso de sistemas de entrada

Hasta el 80 % de la suciedad que entra en los edificios se introduce como resultado del tránsito de personas. Se deben utilizar sistemas de pavimentos de entrada con la debida calidad y un tamaño adecuado (lo ideal es que sean de más de 6 m). Como cualquier otro sistema de eliminación de suciedad, todos los sistemas de pavimentos de entrada deben limpiarse regularmente para retirar la suciedad que hayan recogido.

Limpieza

- La limpieza regular es más rentable y ofrece mayores ventajas que las limpiezas en profundidad ocasionales.
- Utilice los productos de limpieza recomendados. El uso de productos y equipos de limpieza de alta calidad garantiza un mantenimiento eficiente y representa solo una pequeña proporción de los costes de mantenimiento.
- Siga siempre las instrucciones del fabricante con respecto a productos de limpieza.
- Siga siempre los consejos de salud y seguridad que se proporcionan.

Uso de productos químicos para el cuidado de los suelos

El uso indebido de productos químicos de limpieza puede producir daños y/o decoloración. Su uso excesivo o aclarado inadecuado puede afectar al rendimiento del suelo. No se deben emplear limpiadores ni polvos abrasivos.

Preguntas frecuentes

¿Con qué frecuencia debo limpiar mis suelos?


La frecuencia óptima de limpieza y mantenimiento viene determinada por la forma en que se utiliza el suelo. Al elaborar un programa de limpieza y mantenimiento, es conveniente tener en cuenta primero la situación del suelo, por ejemplo: ¿Está cerca de una de las entradas del edificio o en una planta superior? ¿Recogerá suciedad seca o húmeda? ¿A qué nivel de tránsito se verá sometido? Recuerde que posiblemente sea necesario limpiar con mayor frecuencia los suelos de colores claros.

¿Con qué frecuencia debo aplicar un producto de mantenimiento o un renovador?

Si el plan de mantenimiento incluye el recubrimiento futuro con capas adicionales de barniz, entonces la aplicación de productos de mantenimiento o renovador se puede realizar con menor frecuencia u omitirse. Si en un área el tránsito es muy intenso o si su recubrimiento ocasional no está incluido en el plan de mantenimiento, es conveniente aplicar de vez en cuando algún producto de mantenimiento como Bona Polish.

Instrucciones de mantenimiento para suelos de madera **aceitados**

MA-X



¿Cómo elimino las manchas?

Elimine las manchas tan pronto como se descubran. La mayoría de las manchas se pueden eliminar de forma segura empleando una servilleta (de papel) seca, agua, detergente, aguarrás o alcohol (en ese orden). NO utilice productos muy alcalinos (amoníaco, sosa) ni disolventes fuertes, como la acetona, ya que pueden dañar sus suelos. En caso de duda, pruebe los materiales de limpieza en una muestra de la superficie o en una zona poco visible.

Pads, velocidad de la máquina y productos para el cuidado de los suelos

Codificación de los pads: Los códigos de color que indican las distintas categorías de pads pueden variar dependiendo del fabricante o el país. Se recomienda utilizar pads blancos o rojos Bona.

Atención: Los pads azules o verdes no son necesarios para la limpieza y el mantenimiento normales. Los pads marrones o negros nunca se deben usar para limpiar.

Velocidad de la máquina: Para la limpieza con máquina, una velocidad de entre 150 y 300 rpm es lo adecuado. La máquina Bona PowerScrubber opera a 1100 rpm. Nunca utilice la máquina en seco y manténgala siempre en movimiento durante la limpieza.

Productos recomendados para el cuidado de los suelos

Bona recomienda el uso de soluciones diluidas de Bona Cleaner para la limpieza regular, Bona Deep Clean Solution para la limpieza en profundidad y Bona Polish para el mantenimiento. Si se van a utilizar otros productos distintos, consulte a su proveedor habitual para obtener más información, recibir orientación y conocer las condiciones de la garantía. Y si tienen dudas, pónganse en contacto con un técnico local de Bona.