

Instrucciones de Mantenimiento

SUPERFICIES BONA PURE Y BONA PURE HD



CUIDADO DE SUPERFICIES TRATADAS CON BONA PURE O BONA PURE HD

El enfoque sistemático y permanente de Bona para el tratamiento de suelos implica ofrecer soluciones completas. La limpieza regular es la clave para conseguir un suelo en mejores condiciones y más duradero, y los tratamientos de Bona actúan eficazmente sin dañar la superficie. Desde la limpieza diaria hasta los recubrimientos, seguir las instrucciones de mantenimiento de Bona garantizará unos suelos bonitos, seguros y duraderos.

Hemos elaborado esta guía de mantenimiento para todos los tipos de suelos resilientes renovados y protegidos con Bona Pure o Bona Pure HD. Tenga en cuenta que la frecuencia de limpieza y mantenimiento que se propone en esta guía es solo orientativa. Se deberá evaluar cada suelo de forma individual y ajustar la frecuencia de mantenimiento para que refleje el nivel de desgaste en cada caso. Siga nuestras recomendaciones al final de esta guía para reducir el desgaste y prolongar la vida de sus suelos.



MANTENIMIENTO GENERAL

Dependiendo de cómo se utilicen los suelos y de dónde estén situados, el programa de mantenimiento para la limpieza será diferente. La siguiente tabla presenta una visión general de cómo planear la limpieza para asegurarse unos resultados fantásticos de forma rápida y sencilla.

TIPO	PRODUCTO	DOMÉSTICO	OFICINAS / COMERCIAL LIGERO	ÁREAS PÚBLICAS
LIMPIEZA	Suciedad suelta Recambio Mopa Atrapapolvero Línea Comercial Bona	1-2 veces/semana	3-5 veces/semana	Diario
	Suciedad adherida Bona Clean R50 1:200	Semanal	Semanal	2 veces/semana
LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD	Limpieza en profundidad Bona Deep Clean Solution 1:10	1 vez/año	3-4 veces/año	4-6 veces/año
RECUBRIMIENTO	Recubrimiento, protec- ción permanente frente al desgaste Bona Pure HD	Cada 5-10 años	Cada 3-5 años	Cada 2-3 años

Instrucciones de Mantenimiento

SUPERFICIES BONA PURE Y BONA PURE HD



SUCIEDAD SUELTA



Pase la aspiradora o la mopa de forma regular utilizando un kit de mopa comercial Bona y un Recambio Mopa Atrapapolvo Línea Comercial Bona para eliminar la suciedad suelta.



© A.I.S.E

Elimine las pequeñas salpicaduras y manchas con la Bona Spray Mop Premium para Suelos Laminados y Superficies Duras.



SUCIEDAD ADHERIDA

Para la limpieza diaria, Bona recomienda Bona R50 formulado específicamente para su uso en suelos resilientes. Puede utilizarse de forma manual o con máquinas para disolver la mugre y la suciedad de forma eficaz.

MÉTODO



© A.I.S.E

Manual

- 1 Diluya Bona Clean R50 con agua limpia (1:200).
- 2 Utilizando un Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona, pase la mopa húmeda por el suelo con la solución y deje que la superficie se seque antes de reanudar el tránsito.
- 3 Cambie el agua con frecuencia.



© A.I.S.E

A máquina

- 1 Diluya Bona Clean R50 en el depósito de la máquina (1:200).
- 2 Acople en la máquina un pad blanco o rojo no abrasivo.
- 3 Limpie utilizando una cantidad mínima de agua y asegúrese de que no se forman charcos en el suelo.



Instrucciones de Mantenimiento

SUPERFICIES BONA PURE Y BONA PURE HD



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD

Con el paso del tiempo y el uso intensivo, se acumulan manchas y residuos resistentes, lo que da lugar a superficies opacas. La limpieza en profundidad con Bona Deep Clean Solution y Bona PowerSchrubber reaviva los suelos resilientes, devolviéndoles su esplendor. Como resultado, se restaura la frescura y el aspecto original de los suelos sin necesidad de renovaciones ni tiempos de inactividad.

MÉTODO



© A.I.S.E



© A.I.S.E

- 1 Pase la aspiradora o la mopa por el área de aplicación.
- 2 Coloque los cepillos rojos en la Bona PowerSchrubber
- 3 Llene el depósito con 1 litro de Bona Deep Clean Solution. Rellene el volumen restante con 9 litros de agua.
- 4 Ajuste el selector a una presión media.
- 5 Desplace la máquina por el suelo de forma sistemática hasta que esté limpio. Mantenga la máquina en constante movimiento y no deje que funcione en seco. En caso de suciedad muy incrustada, distribuya limpiador con la PowerSchrubber y deje que impregne el suelo unos minutos antes de volver a pasar la máquina. NOTA: Dejar 2 ó 3 minutos de la mezcla sobre el pavimento, siempre permite que el limpiador Bona Deep Clean Solution actúe más eficazmente que retirarlo en el mismo momento de la marcha y su recogida.
- 6 Tras la limpieza en profundidad, coloque la máquina en una superficie resistente al agua. Pase un trapo por la parte inferior de la máquina para evitar que gotee.



TIP

- Si se necesita más potencia, por ejemplo, para eliminar suciedad muy incrustada o marcas de zapatos resistentes, la máquina puede ajustarse a la máxima presión. Para minimizar el riesgo de dañar el suelo, es muy importante que la máquina **esté siempre en movimiento y que nunca se utilice con los cepillos secos.**
- Diluya 1 parte del limpiador Bona Deep Clean Solution con 2 partes de agua en una botella pulverizadora. Pulverice las zonas con muchas rozaduras y deje reposar la solución 3 minutos antes de pasar la Bona PowerSchrubber. Para obtener más información, visite bona.com

Instrucciones de Mantenimiento

SUPERFICIES BONA PURE Y BONA PURE HD



ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS RESTAURADORES

Para simplificar la eliminación de restos de producto de mantenimiento antiguo, se puede aplicar un decapante líquido en toda la superficie. En esta guía se describe el proceso de eliminar Bona Shield R o productos de mantenimiento similares, como los productos restauradores o renovadores, de los suelos resilientes.

PASO 1. CÁLCULO DEL RESTAURADOR

Calcule el grosor de la antigua capa de producto restaurador o cera sobre la superficie. Este es un primer paso importante para planificar el resto del trabajo. La cantidad de restaurador en el suelo le dará una buena indicación del esfuerzo necesario para eliminar el restaurador antiguo. Si se han aplicado varias capas de restaurador, puede ser necesario repetir varias veces el proceso decapante. Los residuos de producto restaurador viejo pueden atrapar suciedad en el recubrimiento, lo que puede afectar a la adherencia del siguiente recubrimiento.

MÉTODO

- 1 Diluya Bona PowerRemove R con agua limpia (1:5) y aplíquelo en una zona pequeña del suelo (aprox. 5 cm Ø). Empezar por una zona poco visible.
- 2 Si hay producto restaurador en la superficie, por lo general, esta se volverá lechosa al cabo de unos minutos, aunque no siempre es así. Rasque la zona de prueba con una moneda y compruebe si el decapante ha ablandado la superficie. Si hay restaurador en la superficie, debería eliminarse fácilmente con la moneda.
- 3 Limpie los restos de decapante después de unos minutos para evitar dañar la superficie.
- 4 Si el restaurador se disuelve muy rápidamente, puede reducirse la concentración de decapante (consulte la ficha técnica de PowerRemove R para obtener más información sobre las concentraciones).



Instrucciones de Mantenimiento

SUPERFICIES BONA PURE Y BONA PURE HD



PASO 2. ELIMINACIÓN DEL RESTAURADOR

El decapante ablanda la capa de mantenimiento y facilita su eliminación de forma mecánica. En cuanto el restaurador está blando y suelto, el material sobrante puede eliminarse con la Bona PowerScrubber o con un aspirador húmedo.

MÉTODO



- 1 Pase la aspiradora o la mopa por el área de aplicación.



© A.I.S.E

- 2 Mezcle Bona PowerRemove R con agua en una concentración adecuada.



© A.I.S.E

- 3 Aplique Bona PowerRemove R diluido en una sección de la superficie utilizando una mopa. Deje que la solución disuelva el restaurador durante unos 5 a 10 minutos. No permita que una cantidad excesiva de solución limpiadora penetre en grandes huecos de la superficie



© A.I.S.E

- 4 Limpie la zona con una la máquina pulidora equipada con un pad marrón.

- 5 Elimine inmediatamente el restaurador disuelto utilizando una Bona PowerScrubber equipada con cepillos naranjas o rojos o un aspirador húmedo adecuado.

- 6 Repita el proceso en la siguiente sección.

- 7 Una vez tratado todo el suelo, limpie una vez más con agua pura para neutralizar la superficie. Es importante retirar todos los residuos de Bona PowerRemove R antes de aplicar cualquier tipo de recubrimiento.

- 8 Deje que la superficie se seque por completo.



Instrucciones de Mantenimiento

SUPERFICIES BONA PURE Y BONA PURE HD



RECUBRIMIENTO

El recubrimiento proporciona una capa resistente y protectora a la superficie del suelo. El procedimiento elimina las marcas de calzado y los arañazos superficiales, al tiempo que restaura el aspecto general y la resistencia al deslizamiento. La repetición periódica del recubrimiento puede prolongar notablemente la vida de un suelo. Este procedimiento se basa en el supuesto de que la superficie original haya sido tratada con Bona Pure o Bona Pure HD y se haya limpiado de acuerdo con las instrucciones recomendadas por Bona, sin utilizar restauradores, renovadores o productos similares. Si se han utilizado este tipo de productos de mantenimiento en el suelo, siga las instrucciones relativas a la eliminación de productos restauradores antes de aplicar un recubrimiento.

PASO 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MÉTODO



© A.I.S.E

- 1 Siga los pasos para la Limpieza en Profundidad de la página 3.

- 2 Lije la superficie de forma superficial con Bona Diamond Abrasives grano 240. Acople los abrasivos a Bona Powerdrive/Connect o Quatro Disc. colocando en medio pads intermedios. Asegúrese de que se ha lijado toda el área. Lije las esquinas y las orillas de forma manual o con una lijadora Bona Orbital. El lijado es solo superficial, por lo que no afectará al aspecto de la superficie original.



© A.I.S.E

- 3 Sustituya el agua del depósito por agua limpia y limpie con la Bona PowerScrubber para eliminar el polvo del lijado.



PASO 2. APLICACIÓN DEL BARNIZ

MÉTODO



© A.I.S.E

- 1 Mezcle Bona Pure HD con el endurecedor correspondiente. El producto mezclado se debe utilizar en un plazo máximo de 2 horas.

- 2 Aplique la mezcla con un Rodillo Bona (8-10 m²/l). Aplíquela en transversal para asegurarse de que trata todas las zonas del suelo, evitando acumulaciones del producto.

- 3 Deje que se seque. La superficie permitirá un tránsito peatonal ligero después de 12 horas. La dureza máxima se alcanza transcurridos tres días.



8-10
m²/l

Instrucciones de Mantenimiento

SUPERFICIES BONA PURE Y BONA PURE HD



CUIDADO ÓPTIMO DE LOS SUELOS

Protección de los suelos

- Utilice tacos protectores en sillas y mesas para reducir los arañazos.
- Las ruedas giratorias deben ser de un material blando adecuado para suelos resilientes de tipo W según la norma EN 12529.

Uso de sistemas de entrada

- Hasta el 80 % de la suciedad que entra en un edificio se introduce como consecuencia del tránsito de personas.
- Se deben utilizar sistemas de pavimentos de entrada con la debida calidad y un tamaño dependiendo de la amplitud de las entradas..
- Como sucede con todos los sistemas de eliminación de suciedad, todo sistema de pavimento de entrada debe limpiarse regularmente para eliminar toda la suciedad.

Limpieza regular

- Una limpieza regular es mucho más rentable y tiene mayores beneficios que las limpiezas en profundidad ocasionales.
- Utilice productos de limpieza recomendados. Los productos y equipos de limpieza de alta calidad garantizan un mantenimiento eficiente y menores costes de mantenimiento.
- Siga siempre los consejos de salud y seguridad que se proporcionan.

Uso de productos químicos para el cuidado de los suelos

- El uso indebido de productos químicos de limpieza puede producir daños y/o decoloración.
- Su uso excesivo o aclarado inadecuado puede afectar al rendimiento del suelo.
- No se deben emplear limpiadores ni polvos abrasivos.

Codificación de los pads

- Los códigos de color que indican las distintas categorías de pads pueden variar dependiendo del fabricante o el país.
- Se recomienda utilizar un pad blanco o rojo Bona para la limpieza normal.
- Los pads verdes, marrones o azules no son adecuados para la limpieza y el mantenimiento normales.
- Los pads marrones o negros son muy abrasivos y nunca se deben utilizar para limpiar.

Velocidad de la máquina

- En la limpieza a máquina con discos giratorios, la velocidad adecuada es de entre 150 y 300 rpm.

Productos recomendados para el cuidado de los suelos

- Bona recomienda el uso de soluciones diluidas de Bona Clean R50 para la limpieza regular y de Bona Deep Clean Solution para la limpieza en profundidad.
- Si se van a utilizar otros productos distintos, consulte con su proveedor habitual para obtener más información, recibir orientación y conocer las condiciones de la garantía.

Instrucciones de Mantenimiento

SUPERFICIES BONA PURE Y BONA PURE HD



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Con qué frecuencia debo limpiar mis suelos?

La frecuencia óptima para la limpieza y el mantenimiento viene determinada por la manera en que se usa el suelo.

Al elaborar un programa de limpieza y mantenimiento, surgen una serie de preguntas relativas al suelo que es necesario responder:

- ¿Está cerca de una de las entradas del edificio?
- ¿Recogerá suciedad seca o húmeda?
- ¿A qué nivel de tránsito se verá sometido? Recuerde que posiblemente sea necesario limpiar con mayor frecuencia los suelos de colores claros.

¿Con qué frecuencia debo aplicar un producto de mantenimiento?

El programa de mantenimiento general de Bona es un buen punto de partida.

- Sin embargo, después de un cierto tiempo y uso es necesario evaluar el estado del suelo, para ajustar la frecuencia de mantenimiento al nivel de desgaste.

¿Cómo elimino las manchas?

Elimine las manchas tan pronto como las descubra.

- La mayoría de las manchas se pueden eliminar de forma segura empleando una servilleta (de papel) seca, agua, detergente, disolvente o alcohol (en ese orden).
- NO utilice productos muy alcalinos, como el amoníaco o la sosa, ni disolventes fuertes, como la acetona, ya que pueden ser perjudiciales para las personas y los suelos. Si tiene alguna duda, pruebe los materiales de limpieza en una muestra de la superficie o en una zona poco visible.



Nuestras sugerencias y recomendaciones se facilitan cuidadosamente en base a nuestros términos y condiciones generales y a la información de la que disponemos. Las instrucciones de preparación y procesamiento se basan en nuestro experto conocimiento; sin embargo, pueden no ser completas y no eximen al usuario de la obligación de probar las sugerencias y los productos para determinar su idoneidad para las aplicaciones previstas (p. ej., probando en superficies de muestra). Se presupone que un usuario profesional encargado de realizar trabajos con el producto respeta las indicaciones que figuran en el embalaje, las etiquetas y las fichas técnicas y en las instrucciones de uso y procesamiento, así como el etiquetado obligatorio y las normas y directivas técnicas pertinentes, y cumple la normativa correspondiente. Con la publicación de estos avisos, dejan de ser válidas todas las fichas informativas de productos anteriores.

Para obtener más información, visite bona.com