

# Instruções de Manutenção

## SUPERFÍCIES BONA PURE E BONA PURE HD



### CUIDADO DE SUPERFÍCIES TRATADAS COM BONA PURE OU BONA PURE HD

A abordagem sistemática e permanente da Bona para o tratamento de pavimentos implica oferecer soluções completas. A limpeza regular é fundamental para conseguir um pavimento em melhores condições e mais duradouro, e os tratamentos da Bona atuam eficazmente sem danificar a superfície. Desde a limpeza diária até aos revestimentos, seguir as instruções de manutenção da Bona vai garantir uns pavimentos bonitos, seguros e duradouros.

Elaborámos este guia de manutenção para todos os tipos de pavimentos resilientes renovados e protegidos com Bona Pure ou Bona Pure HD. Tenha em conta que a frequência de limpeza e manutenção que é proposta neste guia é apenas indicativa. Cada pavimento deverá ser avaliado de maneira individual e ajustar a frequência de manutenção para que reflita o nível de desgaste em cada caso. Siga as nossas recomendações no final deste guia para reduzir o desgaste e prolongar a vida dos seus pavimentos.



### MANUTENÇÃO GERAL

Dependendo de como são utilizados os pavimentos e de onde estejam situados, o programa de manutenção para a limpeza será diferente. A tabela seguinte apresenta uma visão geral de como planificar a limpeza para assegurar uns resultados fantásticos de maneira rápida e simples.

| TIPO                       | PRODUTO                                                                           | DOMÉSTICO        | ESCRITÓRIOS /<br>COMERCIAL LIGEIRO | ÁREAS<br>PÚBLICAS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| LIMPEZA                    | <b>Sujidade solta</b><br>Recarga Mopa Apanha-pó<br>Linha Comercial Bona           | 1-2 vezes/semana | 3-5 vezes/semana                   | Diário            |
|                            | <b>Sujidade aderida</b><br>Bona Clean R50 1:200                                   | Semanal          | Semanal                            | 2 vezes/semana    |
| LIMPEZA EM<br>PROFUNDIDADE | <b>Limpeza em profundidade</b><br>Bona Deep Clean<br>Solution 1:10                | 1 vez/ano        | 3-4 vezes/ano                      | 4-6 vezes/ano     |
| REVESTIMENTO               | <b>Revestimento, proteção<br/>permanente face<br/>ao desgaste</b><br>Bona Pure HD | Cada 5-10 anos   | Cada 3-5 anos                      | Cada 2-3 anos     |

# Instruções de Manutenção

## SUPERFÍCIES BONA PURE E BONA PURE HD



LIMPEZA

### SUJIDADE SOLTA



Passe o aspirador ou a mopa regularmente utilizando um kit de mopa comercial Bona e uma Recarga Mopa Apanha-Pó Linha Comercial Bona para eliminar a sujidade solta.



Elimine os pequenos salpicos e manchas com a Bona Spray Mr Premium para Pavimentos Laminados e Superfícies Duras.



### SUJIDADE ADERIDA

Para a limpeza diária, a Bona recomenda Bona r50 especificamente desenvolvido para o seu uso em pavimentos resilientes. Pode ser utilizado manualmente ou com máquinas para dissolver a sujidade de forma eficaz.

### MÉTODO



#### Manual

- 1 Dilua Bona Clean R50 com água limpa (1:200).
- 2 Utilizando uma Recarga Mopa de Limpeza de Microfibra Bona, passe a mopa húmida pelo pavimento com a solução e deixe que a superfície se seque antes de retomar o tráfego.
- 3 Mude a água com frequência.



#### A máquina

- 1 Dilua Bona Clean R50 no tanque da máquina (1:200).
- 2 Acople na máquina um pad branco ou vermelho não abrasivo.
- 3 Limpe utilizando uma quantidade mínima de água e certifique-se de não deixar poças sobre o pavimento



# Instruções de Manutenção

## SUPERFÍCIES BONA PURE E BONA PURE HD



### PEZA EM PROFUNDIDADE

Com o passar do tempo e o uso intenso, acumulam-se resíduos e manchas persistentes, o que origina umas superfícies apagadas. A limpeza em profundidade com Bona Deep Clean Solution e Bona PowerScrubber reaviva os pavimentos resilientes, devolvendo-lhes o seu esplendor. Como resultado, restaura-se a frescura e o aspeto original dos pavimentos sem necessidade de renovações nem tempos de inatividade.

### MÉTODO



- 1 Passe o aspirador ou a mopa pela área de aplicação.
- 2 Monte as escovas vermelhas na Bona PowerScrubber
- 3 Encha o depósito com 1 litro de Bona Deep Clean Solution. Complete o volume restante com 9 litros de água.



© A.I.S.E

- 4 Ajuste o seletor para uma pressão média.
- 5 Mova a máquina sistematicamente sobre o pavimento até que esteja limpo. Mantenha a máquina em constante movimento e não a deixe secar. No caso de sujidade muito incrustada, distribua detergente com a Bona PowerScrubber e deixe que atue durante uns minutos antes de voltar a passar a máquina. NOTA: Deixe a mistura sobre o pavimento durante 2 ou 3 minutos, isto permite que o detergente Bona Deep Clean Solution atue de forma mais eficaz do que removê-lo imediatamente após a aplicação. Tras la limpieza en profundidad, coloque la máquina en una superficie resistente al agua. Pase un trapo por la parte inferior de la máquina para evitar que gotee.



© A.I.S.E

- 6 Depois da limpeza em profundidade, coloque a máquina numa superfície resistente à água. Passe um trapo pela parte inferior da máquina para evitar que goteje.



### TIP

- Caso necessite mais potência, por exemplo, para eliminar sujidade muito incrustada ou marcas de calçado resistentes, pode ajustar a máquina à pressão máxima. Para minimizar o risco de danificar o pavimento, é muito importante que a máquina esteja sempre em movimento e que nunca seja utilizada com as escovas secas.
- Dilua 1 parte de detergente Bona Deep Clean Solution com 2 partes de água numa garrafa pulverizadora. Pulverize as áreas com muitos riscos e deixe repousar a solução durante 3 minutos antes de passar a Bona PowerScrubber. Para obter mais informação, visite [bona.com](http://bona.com)

## ELIMINAÇÃO DE PRODUTOS RESTAURADORES

Para simplificar a eliminação de restos de produto de manutenção, pode aplicar um decapante líquido sobre a superfície. Neste guia é descrito o processo de eliminar Bona Shield R ou produtos de manutenção similares, como os produtos restauradores ou renovadores, dos pavimentos resilientes.

### ASSO 1. CÁLCULO DO RESTAURADOR

Calcule a grossura da antiga camada de produto restaurador ou cera presente sobre a superfície. Este primeiro passo é importante para planificar o resto do trabalho. A quantidade de restaurador no pavimento dar-lhe-á uma boa indicação do esforço necessário para eliminar o restaurador antigo. Se foram aplicadas várias camadas de restaurador, pode ser necessário repetir várias vezes o processo decapante. Os resíduos de produto restaurador velho podem apanhar a sujidade no revestimento, o que pode afetar a aderência do seguinte revestimento.

### MÉTODO

- 1** 1 Dilua Bona PowerRemove R com água limpa (1:5) e aplique-o numa área pequena do pavimento (aprox. 5 cm Ø). Comece por uma zona pouco visível.
- 2** Se houver produto restaurador na superfície, geralmente esta ficará esbranquiçada ao fim de alguns minutos, embora nem sempre aconteça. Raspe a área de prova com uma moeda e comprove se o decapante amoleceu a superfície. Se houver restaurador, este deveria ser eliminado facilmente com a moeda.
- 3** Limpe os restos de decapante depois de uns minutos para evitar danificar a superfície.
- 4** Se o restaurador se dissolver muito rapidamente, a concentração do decapante pode ser reduzida (consulte a ficha técnica do PowerRemove R para mais informações sobre as concentrações).



# Instruções de Manutenção

## SUPERFÍCIES BONA PURE E BONA PURE HD



### PASSO 2. ELIMINAÇÃO DO RESTAURADOR

O decapante amolece a camada de manutenção e facilita a sua eliminação mecanicamente. Enquanto o restaurador estiver mole e solto, o material sobran te pode ser eliminado com a Bona PowerScrubber ou com um aspirador húmido.

#### MÉTODO



1 Pase o aspirador ou a mopa pela área de aplicação.



© A.I.S.E

2 Misture Bona PowerRemove R com água numa concentração adequada.



© A.I.S.E

3 Bona PowerRemove R diluído sobre uma secção da superfície utilizando uma mopa. Deixe que a solução dissolva o restaurador durante uns 5 a 10 minutos. Não permita que uma quantidade excessiva de solução de limpeza penetre em grandes rachas da superfície.



© A.I.S.E

4 Limpe a área com uma máquina polidora equipada com um pad castanho.

5 Elimine imediatamente o restaurador dissolvido utilizando uma Bona PowerScrubber equipada com escovas cor-de-Laranja ou vermelhas ou um aspirador húmido adequado.

6 Repita o processo na seguinte secção.

7 Uma vez tratado todo o pavimento, limpe-o novamente só com água limpa para neutralizar a superfície. É importante retirar todos os resíduos de Bona PowerRemove R antes de aplicar qualquer tipo de revestimento.

8 Deixe que a superfície se seque completamente.



# Instruções de Manutenção

## SUPERFÍCIES BONA PURE E BONA PURE HD



### REVESTIMENTO

O revestimento proporciona uma camada resistente e protetora à superfície do pavimento. O procedimento elimina as marcas de calçado e os riscos superficiais, ao mesmo tempo que restaura o aspeto geral e a sua resistência contra as escorregadelas. A repetição periódica do revestimento pode prolongar notavelmente a vida de um pavimento. Este procedimento baseia-se no pressuposto de que a superfície original foi tratada com Bona Pure ou Bona Pure HD e limpa de acordo com as instruções recomendadas pela Bona, sem utilizar restauradores, renovadores ou produtos semelhantes. Se tiverem sido utilizados este tipo de produtos de manutenção no pavimento, siga as instruções relativas à eliminação de produtos restauradores antes de aplicar um revestimento.

### PASSO 1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

#### MÉTODO



© A.I.S.E

- 1 Siga os passos para a Limpeza em Profundidade da página 3.
- 2 Lixe a superfície de forma superficial com Bona Diamond Abrasivos grão 240. Acople os abrasivos a Bona Powerdrive/Connect ou Quatro Disc, colocando pads intermédios. Certifique-se de que toda a área foi lixada. Lixe os cantos e as beiras manualmente ou com uma lixadora Bona Orbital. A lixagem é somente superficial e, portanto, não afetará o aspeto da superfície original.



© A.I.S.E

- 3 Substitua a água do depósito por água limpa e limpe com a Bona PowerCrubber para eliminar o pó resultante da lixagem.



### PASSO 2<sup>a</sup> APLICAÇÃO DO VERNIZ

#### MÉTODO



© A.I.S.E

- 1 Misture Bona Pure HD com o endurecedor correspondente. O produto misturado deve ser utilizado num prazo máximo de 2 horas.
- 2 Aplique a mistura com um Rolo Bona (8-10 m<sup>2</sup>/l). Aplique-a em sentido transversal para garantir que trata todas as áreas do pavimento, evitando acumulações do produto.
- 3 Deixe que se seque. A superfície permitirá um tráfego pedonal ligeiro depois de 12 horas. A plena dureza é alcançada passados três dias.



8-10  
m<sup>2</sup>/l

# Instruções de Manutenção

## SUPERFÍCIES BONA PURE E BONA PURE HD



### CUIDADO ÓTIMO DOS PAVIMENTOS

#### Proteção dos pavimentos

- Utilize tacos protetores nas cadeiras e nas mesas para reduzir os riscos.
- As rodas giratórias devem ser de um material mole adequado para pavimentos resilientes de tipo W de acordo com a norma EN 12529.

#### Uso de sistemas de entrada

- Até 80% da sujidade que entra num edifício é introduzida como consequência do tráfego de pessoas.
- Devem ser utilizados sistemas de pavimentos de entrada com a devida qualidade e um tamanho dependendo da amplitude das entradas.
- Como sucede com todos os sistemas de eliminação de sujidade, qualquer sistema de pavimento de entrada deve ser limpo regularmente para eliminar toda a sujidade.

#### Limpeza regular

- Uma limpeza regular é muito mais rentável e tem maiores benefícios que as limpezas em profundidade ocasionais.
- Utilize produtos de limpeza recomendados. Os produtos e equipamentos de limpeza de alta qualidade garantem uma manutenção eficiente e menores custos de manutenção.
- Siga sempre os conselhos de saúde e segurança que se proporcionam.

#### Uso de produtos químicos para o cuidado dos pavimentos

- O uso indevido de produtos químicos de limpeza pode produzir danos e/ou descoloração.
- O seu uso excessivo ou enxaguamento inadequado pode afetar o rendimento do pavimento.
- Não deve utilizar limpadores nem pós abrasivos.

#### Codificação dos pads

- Os códigos de cor que indicam as distintas categorias de pads podem variar dependendo do fabricante ou do país.
- Recomenda-se utilizar um pad branco ou vermelho Bona para a limpeza normal.
- Os pads verdes, castanhos ou azuis não são adequados para a limpeza e a manutenção normais.
- Os pads castanhos ou pretos são muito abrasivos e nunca devem ser utilizados para limpar.

#### Velocidade da máquina

- Na limpeza com máquina com discos giratórios, a velocidade adequada é de entre 150 e 300 rpm.

#### Produtos recomendados para o cuidado dos pavimentos

- A Bona recomenda o uso de soluções diluídas de Bona Clean R50 para a limpeza regular e de Bona Deep Clean Solution para a limpeza em profundidade.
- Se for utilizar outros produtos distintos, consulte o seu fornecedor habitual para obter mais informação, receber orientação e conhecer as restrições da garantia.

# Instruções de Manutenção

## SUPERFÍCIES BONA PURE E BONA PURE HD



### PERGUNTAS FREQUENTES

#### Com que frequência devo limpar os meus pavimentos?

A frequência ótima para a limpeza e a manutenção vem determinada pela maneira na qual é utilizado o pavimento.

Ao elaborar um programa de limpeza e manutenção, surgem uma série de perguntas relativas ao pavimento que é necessário responder:

- Está perto de uma das entradas do edifício?
- Apanhará sujidade seca ou húmida?
- A que nível de tráfego estará submetido? Recorde que possivelmente seja necessário limpar com maior frequência os pavimentos de cores claras.

#### Com que frequência devo aplicar um produto de manutenção?

O programa de manutenção geral da Bona é um bom ponto de partida.

- No entanto, depois de um certo tempo e uso é necessário avaliar o estado do pavimento, para ajustar a frequência de manutenção ao nível de desgaste.

#### Como elimino as manchas?

Elimine as manchas assim que são descobertas.

- A maioria das manchas podem ser eliminadas de maneira segura utilizando um guardanapo (de papel) seco, água, detergente, dissolvente ou álcool (nessa ordem).
- NÃO utilize produtos muito alcalinos, como o amoníaco, ou a soda, nem dissolventes fortes, como a acetona, dado que podem ser prejudiciais para as pessoas e os pavimentos. Em caso de dúvida, experimente os materiais de limpeza numa amostra da superfície ou numa área pouco visível.



As nossas sugestões e recomendações são fornecidas cuidadosamente de acordo com os nossos termos e condições gerais e à informação da qual dispomos. As instruções de preparação e tratamento baseiam-se no nosso conhecimento específico; no entanto, isto não garante que sejam completas nem exime o utilizador da obrigação de verificar as propostas e os produtos para determinar a sua adequação para as aplicações previstas (p. ex., efetuando provas em superfícies de amostra). Assume-se que um utilizador profissional encarregado de realizar o trabalho com o produto respeite as indicações que figuram na embalagem, as etiquetas e as fichas técnicas e nas instruções de utilização e tratamento, assim como a etiquetagem obrigatória e as diretivas técnicas correspondentes, e cumpra a norma correspondente. Com a publicação destes avisos, todas as fichas informativas de produtos anteriores deixam de ser válidas.

Para obter mais informação, visite [bona.com](http://bona.com)