

ELASTISCHE VLOEREN GOED REINIGEN & ONDERHOUDEN

Het Bona Care Program biedt eenvoudige doch snelle processen - de locatie kan eerder in gebruik worden genomen, met duidelijke handleidingen. Regelmatig schoonmaken is dé sleutel tot een betere en langdurige duurzame vloer. Bona's Reinigingsmethode werkt effectief zonder het oppervlak of het milieu te schaden.

Deze onderhoudsgids is gemaakt voor alle soorten elastische vloeren, inclusief PVC/LVT, rubber en linoleum. Houd er wel rekening mee dat de voorgestelde frequentie van reiniging en onderhoud indicatief is. Elke vloer moet individueel beoordeeld worden waarbij de frequentie moet worden aangepast aan de mate van slijtage en het gebruik. Volg onze aanbevelingen aan het einde van deze gids op om de levensduur van de vloer te verlengen.



ALGEMEEN ONDERHOUDSSHEMA

Afhankelijk van hoe de vloeren worden gebruikt en in welke locatie ze liggen, varieert het onderhoudsschema voor reiniging. Onderstaande tabel geeft een overzicht voor het inplannen van de reiniging om snel en eenvoudig geweldige resultaten te garanderen.

WAT	PRODUCT	HUISELIJK	KANTOREN/LICHT COMMERCIEEL	PUBLIEKE RUITES
REINIGEN	Los vuil Bona Dusting Pad	1-2x p/week	3-5x p/week	Dagelijks
	Ingelopen vuil Bona Clean R50 1:200	Wekelijks	Wekelijks	2x p/week
	Reiniging en licht onderhoud Bona Clean R50 1:200	Tweemaandelijks	Maandelijks	Wekelijks
DIEP REINIGEN	Diepe reiniging Bona PowerRemove R 1:10	1x p/jaar	3-4x p/jaar	4-6x p/jaar

Onderhoudsinstructies

ELASTISCHE VLOEREN



LOS VUIL



Stofzuigen of schoonvegen met de Bona Mop en een Bona Dusting Pad.



© A.I.S.E

Verwijder gemorst vloeistof en vlekken met de Bona Premium Spray Mop.



INGELOPEN VUIL

Bona adviseert Bona Clean R50 dat effectief het vuil oplost - gebruik voor de dagelijkse reiniging Bona Clean R50.

METHODE



© A.I.S.E

Handmatig

- 1 Verdun Bona Clean R50 met schoon water (1:200).
- 2 Dompel een Bona Cleaning Pad in de oplossing en dweil hiermee de vloer.



© A.I.S.E

Machine

- 1 Verdun Bona Clean R50 in de machinetank (1:200).
- 2 Bevestig een witte of rode pad onder de machine.
- 3 Reinig met een minimale hoeveelheid water en zorg ervoor dat er geen plassen op de vloer achterblijven.
- 4 Verschoon het reinigingswater regelmatig.



Onderhoudsinstructies

ELASTISCHE VLOEREN



DIEP REINIGEN

Na verloop van tijd en door slijtage kunnen hardnekkige vlekken ontstaan en resten vuil zich opbouwen, wat resulteert in dofte oppervlakken. Een diepe reiniging met Bona PowerRemove R en Bona PowerScrubber maakt elastische vloeren effectief schoon en brengt ze weer tot leven. Het resultaat is een herstelde uitstraling zonder renovatie of dat de vloer niet belopen kan worden.

METHODE



1 Stofzuigen of schoonvegen.

2 Bevestig de rode borstels onder de Bona PowerScrubber.



© A.I.S.E

3 Vul de tank met 1 liter PowerRemove R en 9 liter water.

4 Zet de draaiknop op medium druk.

5 Laat de machine lopen en reinig op een systematische manier. De machine altijd in beweging houden en nooit gebruiken zonder vloeistof in de tank. Bij zeer hardnekkig vuil: verspreid het reinigingsmiddel met de Bona PowerScrubber en laat dit een paar minuten inwerken voordat u er weer overheen gaat met de machine.



© A.I.S.E

6 Na het reinigen de machine op een waterbestendig oppervlak plaatsen. Maak de onderkant van de machine schoon om nadruppelen te voorkomen.



TIP

- Als er meer vermogen nodig is, b.v. bij hardnekkige schoenstrepen of zwaar ingelopen vuil, zet de machine dan op maximale druk. **Belangrijk: zorg bij maximale druk dat de machine constant in beweging is en nooit draaien met droge borstels!**
- Voor hardnekkige strepen: verdun Bona PowerRemove R 1:1 (50%) in een sprayfles. Spray het gedeelte, laat het 3 minuten oplossen en verwijder het daarna met de Bona PowerScrubber.

POLISH VERWIJDEREN

Oude lagen polish of onderhoudproducten kunnen eenvoudig verwijderd worden met een speciale remover. Deze instructie beschrijft het proces om polish of refresher van elastische vloeren te verwijderen.

STAP 1. HET INSCHATTEN VAN DE LAAGDIKTE VAN DE POLISH

Het is belangrijk om van tevoren te controleren of er een polishlaag of waslaag op de vloer zit en hoe dik deze laag is. De hoeveelheid aanwezige polish zal u een goede indicatie geven hoeveel inspanning nodig is om de oude laag te verwijderen. In sommige gevallen, als het oppervlak meerdere lagen polish heeft, zal het verwijderingsproces meerdere keren herhaald moeten worden.

METHODE

- 1 Verdun Bona PowerRemove R met schoon water (1:1). Kies een onopvallende gedeelte van de vloer en breng het mengsel aan (ca. 5 cm Ø).
- 2 Als er nog polish op de vloer aanwezig is, dan wordt het oppervlak meestal na een paar minuten melkwit, hoewel dit echter niet altijd het geval is. Kras het gedeelte met een muntstuk; als er nog polish zit dan laat dit gemakkelijk los.
- 3 Verwijder na een paar minuten de resterende remover om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
- 4 Als de polish snel oplost, dan kan de concentratie van de remover verlaagd worden.



STAP 2. POLISH VERWIJDEREN (VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA)

STAP 2. POLISH VERWIJDEREN

De remover zorgt ervoor dat de onderhoudslaag zacht wordt zodat dit heel gemakkelijk mechanisch verwijderd kan worden. Zodra de polish zacht is en is losgeweekt/losgeschrobt, kan het overtollige materiaal worden verwijderd met de Bona PowerScrubber of een waterstofzuiger.

METHODE



1 Stofzuigen of schoonvegen.



2 Meng de Bona PowerRemove R met water in een geschikte concentratie.



3 Breng de verdunde Bona PowerRemove R met een mop aan op een deel van het oppervlak. Laat het mengsel de polish in ca. 5-10 minuten oplossen. Let er wel op dat er geen grote hoeveelheden remover-oplossing in grote openingen van het oppervlak komen.



4 Boen het gedeelte met een boenmachine met een groene pad.

5 Verwijder direct de opgeloste polish met de Bona PowerScrubber met groene borstels of een geschikte waterstofzuiger.

6 Herhaal het proces op een volgend gedeelte van de vloer.

7 Wanneer de gehele vloer is behandeld, reinig deze dan opnieuw met zuiver, schoon water om het oppervlak te neutraliseren. Het is heel belangrijk dat alle restanten van Bona PowerRemove R zijn verwijderd voordat er een nieuwe afwerkingslaag wordt aangebracht - dit in verband met de hechting.

8 Laat het oppervlak goed drogen.





ALGEMEEN ADVIES

Vloeren beschermen

- Gebruik viltjes onder stoelen en tafels om het risico op krassen te verminderen.
- Zwenkwielen moeten van zacht materiaal zijn gemaakt dat geschikt is voor elastische vloeren (volgens EN425).

Gebruik entree vloersystemen, zoals inloopmatten

- Maar liefst 80% van het vuil dat een gebouw binnen komt, wordt te voet binnen gebracht.
- Entreematten van een geschikte grootte (ideaal is meer dan 6 m²) en een goede kwaliteit moeten worden gebruikt.
- Belangrijk is dat alle toegangsmatten regelmatig worden schoongemaakt om al het vuil te verwijderen.

Regelmatig schoonmaken

- Regelmatige reiniging is goedkoper en heeft grotere voordelen dan incidentele diepe reiniging.
- Gebruik aanbevolen producten. Hoogwaardige reinigings-/onderhoudsproducten en gereedschap/apparatuur zorgen voor efficiënt onderhoud en lagere onderhoudskosten.
- Volg altijd de Gezondheids- en Veiligheidsvoorschriften zoals verstrekt.

Het gebruik van producten met chemicaliën

- Onjuist gebruik van reinigingsmiddelen met chemicaliën kan schade en/of verkleuring veroorzaken.
- Overmatig gebruik of onvoldoende spoelen van chemische reinigingsmiddelen kan de uitstraling van de vloer nadelig beïnvloeden.
- Poeders of reinigingsmiddelen met schuureffect mogen niet gebruikt worden.

Pad codes

- De kleurcodes van de pads voor diverse toepassingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant / het land.
- Voor normaal reinigen wordt een witte of een rode Bona Pad aanbevolen.
- Blauwe of groene pads zijn niet geschikt voor normale reiniging en onderhoud.
- Bruine of zwarte pads hebben een schurend effect en mogen nooit gebruikt worden voor het reinigen.

Machine-snelheden

- Voor machinale reiniging met roterende schijf is 150 tot 300 omw./minuut geschikt.

Aanbevolen vloeronderhoudsproducten

- Bona adviseert het gebruik van verdunde oplossingen van Bona Clean R50 voor regelmatige reiniging, Bona PowerRemove R voor de diepe reiniging. Als u alternatieve producten wilt gebruiken, neemt u dan contact op met uw vaste leverancier voor meer informatie, richtlijnen en garantiebeperkingen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hoe vaak moet ik de vloer schoonmaken?

De optimale frequentie voor reiniging en onderhoud wordt bepaald op basis van hoe de vloer wordt gebruikt.

Bij het opstellen van een reinigings- en onderhoudsschema moet een aantal vragen over de vloer worden beantwoord:

- Is het dichtbij een ingang van het gebouw?
- Zal er veel droog of nat vuil op de vloer komen?
- Hoe zwaar belopen zal de vloer worden?

Vergeet niet dat lichtgekleurde vloeren mogelijk vaker moeten worden schoongemaakt.

Hoe vaak moet ik een onderhoudslaag opbrengen?

Bona's algemene onderhoudsschema is een goed uitgangspunt.

- Echter elke vloer moet na enige tijd en gebruik worden geëvalueerd zodat de onderhoudsfrequentie kan worden aangepast aan het niveau van slijtage.



Hoe kan ik vlekken verwijderen?

Verwijder vlekken direct nadat ze zijn ontdekt.

- De meeste vlekken kunnen veilig worden verwijderd met een droge (papier) handdoek, water, afwasmiddel, wasbenzine of alcohol (in die volgorde).
- Gebruik GEEN alkalische producten, zoals ammoniak of soda, of sterke oplosmiddelen zoals aceton, omdat deze schadelijk kunnen zijn voor zowel mensen als vloeren. Test bij twijfel een reinigingsproduct op een proefstuk of op een onopvallende plaats op de vloer.



Onze suggesties en aanbevelingen zijn zorgvuldig geformuleerd op basis van onze algemene standaardvoorwaarden en de informatie waarover wij beschikken. Voorbereidings- en verwerkingsinstructies zijn samengesteld naar ons beste weten; echter, deze maken geen aanspraak op volledigheid en ontslaan de gebruiker niet van de verplichting om de suggesties en de producten te testen om te bepalen of ze geschikt zijn voor de beoogde toepassingen (bijvoorbeeld testen door een proefstuk te maken op het oppervlak). Er wordt er van uitgegaan dat een professionele gebruiker die is ingeschakeld om de werkzaamheden met het product uit te voeren, de kennisgevingen op de verpakkingen, etiketten en technische gegevensbladen en de gebruiks- en verwerkingsinstructies, evenals de verplichte etikettering en de relevante technische normen en richtlijnen in acht neemt en voldoet aan de relevante voorschriften. Met de publicatie van deze kennisgevingen zijn alle eerdere productieinformatiebladen niet langer geldig.