

Garden Atmosphere

Garden Rich

Svårighetsgrad: **Medel** | Ytbehandling: **Hard Wax Oil**
 Borstning: **Frivilligt** | Yta: **Extramatt**

En djup, mörk träfinish med en matt yta av hårdvax för både stil och skydd.

Garden Rich applicerad på borstad vit ek.
 Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvet färg och träslag.

Produkter	
	
Bona Rich Tone	Bona Craft Oil 2K Graphite
	
Bona Hard Wax Oil XM	

Anvisningar	Torktid
1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120. Dammsug noggrant.	
2. Applicera Bona Rich Tone med en applikator (8-10 m ² /liter).	5-10 timmar
3. Rör om oljan noga innan den appliceras på golvet med en oljeraka eller röd polerrondell (ca. 20 m ² /liter).	
4. Låt oljan absorberas i 15-30 minuter. Polera ytan med en polermaskin med röd rondell och tillför mer olja vid behov.	15-30 min
5. Efter ytterligare 15-30 minuter, avlägsna överflödiga olja med bomullstrasar.	15-30 min
6. Låt torka.	12 timmar
7. Dammsug och applicera 1-2 lager med Bona Hard Wax Oil Extramatt beroende på vilka krav på slitsyrka som föreligger.	16-24 timmar

Övrig information

- I den här versionen används Extramatt Hardwax Oil som ytbehandling. Överväg en matt eller sidenmatt version för ett mer levande intryck.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.