

Malibu Dreams

Malibu Natural

Svårighetsgrad: **Medel** | Ytbehandling: **Traffic HD Raw**
 Borstning: **Frivilligt** | Yta: **Ultramatt**

Naturlig olja och Bona Traffic HD Raw för en slät och sidenmjuk känsla. Fantastisk att gå på och osynlig för ögat.

Malibu Natural applicerad på borstad vit ek.
 Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvet färg och träslag.

Produkter
 1x Bona Craft Oil 2K Neutral
 2x Bona Traffic HD Raw

Anvisningar	Torktid
1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120. Dammsug noggrant.	
2. Blanda olja med härdare och applicera den på golvet med en rostfri spackel, oljeraka eller röd pelarrondell (cirka 30 m²/lit).	15-30 min
3. Efter 15-30 minuter, polera ytan med en polermaskin med röd rondell. Tillför mer olja vid behov.	15-30 min
4. Efter ytterligare 15-30 minuter, avlägsna överflödiga olja med bomullstrasor. Låt ytan torka.	8-12 timmar
5. Applicera Bona Traffic HD Raw med en Bona Microfiber Roller 11 mm och låt torka (ca. 8-10 m²/lit).	2-3 timmar
6. Gör en lätt mellanslipning för att minska strävheten från träfibren med Bona Diamond Abrasives kornstorlek 120. Dammsug eller damma av.	
7. Applicera ett andra lager med Bona Traffic HD Raw.	12-24 timmar

Övrig information

- Bona Traffic HD Raw har en strävar ytan än traditionella lacker. För högtrafikerade kommersiella utrymmen, överväg att ersätta med Bona Traffic HD Extramatt för ett liknande utseende med enklare städning.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.